



ViewBoard Cast Button (VB-WPS-001)

Wichtigste Eigenschaften

- Verbinden und teilen Sie Inhalte mit einem Klick
- Sichern und schützen Sie Ihre Daten
- Unterbrechungsfreie Konnektivität mit USB-C oder HDMI
- Sofortige Zusammenarbeit über mehrere Geräte hinweg
- Kompatibel mit Windows, Mac und Chrome OS



Produktübersicht

Verbessern Sie Ihre Meetings und Präsentationen mit nur einem Klick. Der ViewBoard® Cast Button macht komplizierte Einstellungen, zeitaufwändige Installationen und unerwünschtes Durcheinander überflüssig, sodass Sie mehr Zeit zum Erstellen, Zusammenarbeiten und Verbinden haben. Schließen Sie Ihr Gerät an und übertragen Sie Ihre Inhalte mühelos von Ihrem bevorzugten Gerät über ein USB-C- oder HDMI-Kabel auf Ihr Wireless-Display. Gesichert mit WPA2-PSK-Verschlüsselung, können Sie mit garantiertem Seelenfrieden präsentieren und teilnehmen.



1. USB-C
2. Flashing Blue Light : Connecting to your device
Static Blue Light : Connected, ready to cast
Static White Light : Casting

Besuchen Sie uns  www.viewsonic.com

BETRIEBSSYSTEME

Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 oder höher;
 MacOS™ 10.10 oder höher;
 Chrome OS;
 Linux

SYSTEMANFORDERUNG

Full-featured USB-C (DP & Power delivery)

WIFI-FREQUENZ/AUTHENTIFIZIERUNGSPROTOKOLL

2.4GHz & 5GHz/5.8GHz dual band
 802.11 a/b/g/n/AC ; WPA2-PSK

AUFLÖSUNG/BILDWIEDERHOLRATE

FHD/30 fps

ERWEITERTER DESKTOP

Verfügbar

GLEICHZEITIGE VERBINDUNGEN

Unbegrenzt

ANZAHL DER QUELLEN, DIE GLEICHZEITIG AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT WERDEN

4(ViewBoard Cast receiver);
 16(ViewBoard Cast Pro receiver)

TOUCH CONTROL RÜCKSEITE

Unterstützung 10 Punkte

STROMVERSORUNG

=VLOOKUP(B11,
 [1]Übersetzung!\$A:\$B,2,0): 5V 650mA

ANSCHLÜSSE

=VLOOKUP(B12,
 [1]Übersetzung!\$A:\$B,2,0): USB3.1 Type-C

BETRIEBSBEDINGUNG

=VLOOKUP(B14,
 [1]Übersetzung!\$A:\$B,2,0): 32°F to 104°F (0°C to 40°C)

=VLOOKUP(B15,
 [1]Übersetzung!\$A:\$B,2,0): 20% ~ 90% nicht kondensierend

ZUSTAND DER LAGERUNG

=VLOOKUP(B16,
 [1]Übersetzung!\$A:\$B,2,0): -10°C to 60°C

=VLOOKUP(B17,
 [1]Übersetzung!\$A:\$B,2,0): 20% ~ 90% nicht kondensierend

ABMESSUNGEN (H X B X T)

Abmessungen Gerät: 203.8 x 61.8 x 25.5 mm
 (8.0*2.4*1.0 inch)

Abmessungen Kartonage: 260.5 x 42 x 103.5 mm
 (10.2*1.7*4.1 inch)

GEWICHT

Gewicht (Netto): 103 g (0.23 lb)

Gewicht (Brutto): 331 g (0.73 lb)

ZERTIFIZIERUNGEN

FCC, FCC ID, ICID, CE, RED, RCM, WPC

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

Sprachen:

Englisch, Dänisch,
 Niederländisch, Finnisch,
 Französisch, Deutsch,
 Italienisch, Norwegisch,
 Polnisch, Russisch,
 Spanisch, Schwedisch,
 Türkisch, Indonesisch,
 Vietnamesisch,
 Traditionelles
 Chinesisch,
 Vereinfachtes
 Chinesisch, Arabisch

LIEFERUMFANG

1. VB-WPS-001
2. Schnellstart-Anleitung
3. USB-C-auf-USB-Typ-A-Adapter für die Kopplung