

Große professionelle Displays von Panasonic mit 4K/UHD

TH-86CQ1

Schlankes, elegantes Design mit schmalen Rahmen und Steuerung über LAN und RS232C; idealer Einsatz in Unternehmen. 86 Zoll-Display, 400 cd/m², elegantes Design mit schmalen Rahmen und IPS-Panel für klare Sicht bei großem Betrachtungswinkel.



KEY FEATURES

- 86 Zoll, 400 cd/m²
- Das 4K-UHD-LCD-Display bietet eine äußerst detailreiche Wiedergabe Ihrer Inhalte mit Kontrastanpassungen für eine optimierte Bildqualität
- IPS-Display für ein einzigartiges visuelles Erlebnis aus jedem Betrachtungswinkel
- Schlankes, elegantes Design mit schmalen Rahmen und einfache Installation mit integrierten Lautsprechern und Standard-Anschlüssen
- Einfache und vielseitige Steuerungsoptionen; HDMI® CEC oder RS-232C/LAN für eine effiziente Bedienung

GESTOCHEN SCHARFE BILDQUALITÄT MIT UNSERER PROFESSIONELLEN DISPLAYREIHE

Optimale Unterstützung für Präsentationen

Mit der professionellen Displayreihe CQ1 (43 Zoll bis 86 Zoll) werden Ihre Präsentationen nun noch besser. Bei der gestochen scharfen Darstellung werden selbst feinste Schriften und Strukturen mit perfekter Schärfe und Klarheit in 4K-Auflösung (3840 x 2160) wiedergegeben – einer viermal so hohen Auflösung wie Full-HD. Videos werden in Full-HD (bis zu 1920 x 1080) wiedergegeben. Ein integrierter 4K/60p-Signaleingang stellt sicher, dass während Präsentationen alle Inhalte in gleichbleibend hoher Qualität angezeigt werden.

Wählen Sie aus sechs verschiedenen Bildmodi, basierend auf der Bildquelle und dem Installationsort des Displays – darunter Sportveranstaltungen, Kino oder im Grafikbereich. Außerdem stehen individuell konfigurierbare Optionen zur Verfügung.



SPECIFICATIONS

Screen size (diagonal) (inch)	86-inch
Screen size (diagonal) (mm)	2177.4 mm
Aspect Ratio	16:9
Panel Type	IPS Panel / Edge LED
Effective display area (W x H) (mm)	1897 x 1068 mm
Effective display area (W x H) (inch)	74.70 x 42.00 inch
Auflösung	3840 x 2160
Brightness (typ.)	400 cd/m2
Contrast Ratio	1200 : 1
Response Time	8 ms (G to G)
Terminals HDMI In	HDMI TYPE-A Connector x 2
Terminals PC IN/AUDIO IN (L/R)	Mini D-sub 15-pin x 1 (Female)/Stereo Mini Jack (M3) x 1
Terminals USB	USB Type A Connector x 1, DC 5 V/0.5 A (USB 2.0 is supported)
Terminals Serial	D-sub 9-pin x 1 (Input), RS-232C Compatible
Terminals LAN	RJ45 x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Built-in Speaker	20 W [10 W + 10 W]
Power Requirements	AC 110 - 127 V 50 Hz / 60 Hz
Power Consumption	340 W
Power Off Condition	Approx. 0.5 W
Standby Condition	Approx. 0.5 W
Dimensions (W x H x D) (mm)	1929 x 1103 x 80 mm
Dimensions (W x H x D) (inch)	76.0" x 43.5" x 3.2"
Bezel width (mm)	(T/B/L/R 15.3 mm)
Bezel width (inch)	T/B/L/R 0.61"
Weight (kg)	Approx. 50 kg
Weight (lbs.)	Approx. 110.3 lbs
Wall-hanging pitch (mm)	VESA Compliant 600 x 400 mm
Wall-hanging pitch (inch)	VESA Compliant 23.6" x 15.7"
Operating Environment	Temperature : 32°F to 104°F (0°C to 40°C)*1 : 32°F to 95°F (0°C to 35°C)*2 Humidity : 20% to 80% (No condensation)
Operating Time	16 h/day
Viewing angle [(T/B)/(L/R)]	178° / 178° (CR>10)
Terminals Audio Out	RCA Terminal (L / R) x 1

URL: <https://business.panasonic.de/visuelle-systeme/th-86cq1>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.de/visuelle-systeme/contact-us>