



Performance das bietet die neue MB35 Serie von LG. Ein hochwertiges AH-IPS Panel verbunden mit pfiffigen Features, höchster Ergonomie und umweltfreundlichen ressourcenschonenden Materialien machen sie zum Multitalent im Büro

- 60,45 cm (23,8") Business Monitor mit stromsparendem LED Backlight im 16:9 Format
- Schnelles hochwertiges Full HD AH-IPS Panel mit konsistenten Farben, scharfen Kontrasten, Werksfarbkalibrierung und 6 Achsen Farbkontrolle
- Dreifach einstellbare Reaktionszeit (Overdrive) für perfektes Gaming ohne Schlierenbildung oder Farbsäume
- Dual Smart Solution Package vereinfacht Dual Monitor Einstellungen, erweitert Ihre Taskleiste, oder ermöglicht eine Dual Webansicht
- Reader Mode (Hot Key) für optimale Augenschonung beim Lesen von Texten durch papiergleich optimierte Bildeinstellungen
- Flicker Save Backlight Technologie sorgt für maximale Augenschonung ohne Flimmern
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DVI-D (mit HDCP), analogem VGA Eingang und Kopfhörerausgang
- Hohe Ergonomie durch höhenverstellbarem Dreh- und Neigefuß mit Pivotfunktion.
- Umweltfreundlich und stromsparend durch Super Energy Saving, TCO6.0 Zertifizierung und Erfüllung der aktuellen EPA Energy Star Richtlinien
- Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI

Display-Typ	
Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	60,45 cm / (23,8")
Aktive Bildfläche	526,88 mm x 296,37 mm
Pixel Pitch	0,274 mm x 0,274 mm
Weitwinkeltechnologie	AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Bildformat	16:9
Native Auflösung	1920 x 1080

Bild	
max.Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz digital
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Farbsteuerung	6 Achsen Farbkontrolle
Helligkeit (cd/m ²)	250
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5.000.000:1
Kontrastverhältnis (statisch)	1000:1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	5 ms
Frequenzbereich horizontal	30 - 83 kHz
Frequenzbereich horizontal digital	30 - 83 KHz
Frequenzbereich vertikal	56 - 75 Hz
Frequenzbereich vertikal digital	56 - 75 Hz
Multiscan Support	ja bis 1080p
Synchronisation	Separat, Composite, SOG, digital, Separate H/V (5 Vpp), Digital Signal
Formatumschaltung	von 4:3 auf 16:9

Monitor	
Eingangsbuchse	HDMI, DVI-D mit HDCP, 15 pol. D-SUB
Ausgangsbuchse	Audio out 3,5 mm Klinke
VESA Plug & Play	DDCCI
Gehäusefarbe	Schwarz
Ergonomische Standards	TCO6.0, TÜV-GS, TÜV-Ergo
Prüfzeichen	EPA Energy Star 6.0, CE (EMC Direktive 2004/108/EC: EN 55022:2006 ClassB / EN 61000-3-2 2006 / EN 55024/EN 61000-3-3 / Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC: EN 60950-1 2006, UL, CSA, FCC-B

Bedienung	
Einstellmöglichkeiten über OSD	Helligkeit, Kontrast, horizontale und vertikale Position, OSDPosition, Clock, Phase, Farbsteuerung, Gamma, Sprache, Sprachauswahl, Rücksetzen, Info, Betriebsanzeige Ein/Aus, Ausschaltzeit, Reader Mode, Auto/Set, Eingang, Menu, Schärfe, OSD Sperre, Werkseinstellung, Super Energy Saving
Einstellmöglichkeiten manuell	Power Ein/Aus, Auto/Set, OSD Sperre, Betriebsanzeige Ein/Aus, Menu
OSD-Sprachen	CN, FI, FR, ES, SE, PL, GR, JP, UK, IT, KR, DE, RU, PT, u.a.
Neigungswinkel vertikal	5° nach vorn, 20° nach hinten

Bedienung

Drehwinkel horizontal	355°
Höhenverstellung	120 mm

Allgemeine Daten

Netzspannung (Vac)	90 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	47 - 63 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	31 / 0,3 / 0,3
Leistungsaufnahme in Watt nach EPA Energy Star 6.0 (EIN/Standby/AUS)	23 / 0,3 / 0,3
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	569 x 342 x 63
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	569 x 432 x 271
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	639 x 414 x 139
Halterung	Vorbereitet für Monitorarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI™ 100mm
Gewicht brutto	6,40 kg
Gewicht ohne Standfuß	4,7 kg
Gewicht mit Standfuß	5,1 kg

Zubehör

Lieferumfang	Netzkabel, DVI-D Kabel, VGA-Kabel, Handbuch auf CD, Kurzbedienungsanleitung, Bedienungsanleitung auf CD
Besonderheiten	AH IPS Panel, Stromsparendes LED Backlight, 6 Achsen Farbkontrolle, Reader Mode, Flicker Safe Backlight Technologie, HDMI, DVI-D, 120 mm Höhenverstellung, Fuß abnehmbar, Kabelhalter, Automatische Bildjustierung, Formatumschaltung 4:3 / 16:9, Super Energy Saving, Off Timer, Display drehbar 90°, Kopfhörerausgang, Kensington Lock vorbereitet, Int. Netzteil

Service

Garantie	24 Monate Pick-Up and Return
----------	------------------------------

EAN

EAN	8806084926098
-----	---------------