

## Wichtigste Eigenschaften

- Justierbare WebCam mit integriertem LED Aufheller
- Sicherheit mit Pop-up-Webcam zur Verbesserung der Privatsphäre
- Klare Audiowiedergabe mit KI-gestützter Zwei-Wege-Rauschunterdrückung für Lautsprecher und Mikrofon
- Direktes Öffnen eines QR-Codes über die eingebaute Webcam durch vDisplay Manager
- Einfaches Anschließen und Aufladen mit USB-C-Docking



## Produktübersicht

Der ViewSonic VG2756V-2K ist ein 27" QHD-Videokonferenzmonitor, der speziell für sofort einsetzbare Videokonferenzen und hochwertiges Live-Streaming entwickelt wurde. Die integrierte 5-MP-Webcam mit LED-Aufhellung ermöglicht es Ihnen, sich bei Videogesprächen aus verschiedenen Blickwinkeln besser in Szene zu setzen, während das aufklappbare Design für absolute Privatsphäre und Sicherheit sorgt, wenn es nicht benutzt wird. Das VG2756V-2K lässt sich neigen, schwenken, drehen und in der Höhe verstellen, um sich an jede Einrichtung und jeden Arbeitsablauf anzupassen und bietet so das gesamte Spektrum ergonomischer Flexibilität. Das AI-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und die beiden nach vorne gerichteten Lautsprecher sorgen dafür, dass Sie mit absoluter Klarheit und Professionalität hören und gehört werden können. In Kombination mit der vDisplay Manager-Produktivitätssoftware für effizientes Multitasking und optimierte Bildschirmsteuerung ist das VG2756V-2K die Komplettlösung für alle, die ein erstklassiges Live-Streaming- oder Videokommunikationserlebnis suchen.

**Besuchen Sie uns** [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

DISPLAY		ENERGIE		ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)	
Bilddiagonale:	27	Eco Modus (sparen):	23.6W	Verpackung (mm):	689 x 452 x 225
Sichtbare Fläche:	27	Eco Mode (optimized):	26.8W	Physikalisch (mm):	613 x 423.38~533.38 x 217
Panel Typ:	IPS Technology	Verbrauch (typisch):	30.6W	Physikalisch ohne Standfuss (mm):	613 x 390 x 57
Auflösung:	2560 x 1440	Verbrauch(max):	35.9W	<b>ALLGEMEIN</b>	
Auflösung Typ:	QHD (Quad HD)	Eingangsspannung:	AC 100-240V	Normen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, EIP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM
Statischer Kontrast:	1,000:1 (typ)	Stand-by:	0.5W		
Dynamischer Kontrast:	80M:1	Netzteil:	Internal Power Supply	VERPACKUNGSGEHÄLDE:	VG2756V-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Lichtquelle:	LED	<b>ZUSÄTZLICHE HARDWARE</b>			
Helligkeit:	350 cd/m <sup>2</sup> (typ)	Kensington Lock Slot:	1	Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Colors:	16.7M	Webcam:	5.0M pixel		
Color Space Support:	8 bit true	Cable Organization:	Yes	Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Seitenverhältnis:	16.9	Microphone:	Yes		
Reaktionszeit (Typisch GTG):	5ms	<b>STEUERUNG</b>		Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT
Reaktionszeit (GTG w/OD):	5ms	Physikalische Tasten:	Key 1 (audio focus), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)		
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical	Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Conference Mode, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu		
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)	<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN</b>			
Krümmung:	Flat	Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)		
Bildwiederholfrequenz (Hz):	60	Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%		
Blaulichtfilter:	Yes	<b>MONTAGE</b>			
Flimmerfrei:	Yes	VESA kompatibel:	100 x 100 mm		
Color Gamut:	NTSC: 76% size (Typ) sRGB: 108% size / 100% coverage (Typ)	<b>EINGANGSSIGNAL</b>			
Pixelgröße:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)	Frequenz Horizontal:	15 ~ 90KHz		
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)	Frequenz Vertikal:	49 ~ 75Hz		
<b>KOMPATIBILITÄT</b>		<b>VIDEO EINGANG</b>			
PC Auflösung(max):	2560x1440	Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C		
Mac® Auflösung (max):	2560x1440	<b>ERGONOMIE</b>			
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested	Höhenverstellbarkeit (mm):	110		
Mac® Auflösung (min):	2560x1440	Schwenken:	120°		
<b>ANSCHLÜSSE</b>		Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 40°		
USB 3.2 Type A Down Stream:	2	Drehen (Pivot) (Rechts/Links):	90° / 90°		
USB 3.2 Type B Up Stream:	1	<b>GEWICHT (IMPERIAL)</b>			
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1 (90W power charger)	Netto (lbs):	18.4		
3,5mm Audio Ausgang:	1	Netto ohne Standfuss (lbs):	12.7		
HDMI 1.4:	1	Brutto(lbs):	25.3		
DisplayPort:	1	<b>GEWICHT (METRISCH)</b>			
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)	Netto (kg):	8.4		
Ethernet LAN (RJ45):	1	Netto ohne Standfuss (kg):	5.8		
<b>AUDIO</b>		Brutto (kg):	11.5		
Interne Lautsprecher:	5Watts x2	<b>ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)</b>			
		Verpackung (in.):	27.1 x 17.8 x 8.9		
		Physikalisch (in.):	24.1 x 16.67~21 x 8.6		
		Physikalisch ohne Standfuss (in.):	24.1 x 15.4 x 2.2		