



ConceptD CM3-Serie

ConceptD CM3271K

Für Designer mit Anspruch

Die ConceptD CM3 Serie hat ein großes Spektrum an anspruchsvollen Features, die in keinem Designer-Monitor fehlen dürfen. Die UHD Auflösung sorgt dafür, dass der Nutzer alle Details erkennen kann. Große Farbräume gepaart mit einer sehr genauen Farbdarstellung (Delta-E < 2) ermöglichen ein extrem präzises Bearbeiten der Inhalte. Der integrierte USB Type-C Hub verbindet die komplette Peripherie mit nur einem Kabel.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- max. Auflösung (nativ): 3.840 x 2.160
- Reaktionszeit: 4 ms
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Signaleingang: 2x HDMI, 1x DP, USB Type-C Hub, USB Hub, Audio Out
- Besonderheiten: Delta E<2, Pantone validiertes Display




Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597 x 336 mm
max. Auflösung (nativ)	3.840 x 2.160
Seitenverhältnis	16:9
Pixelabstand (PPI)	0,156 mm (163,2)
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4 ms
Helligkeit	350 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR> 10:1	178°/178°
Blickwinkel (h/v) CR> 5:1	178°/178°
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% Adobe RGB
Lautsprecher	2 x 4 Watt
Signaleingang	2x HDMI, 1x DP, USB Type-C Hub, USB Hub, Audio Out
Gehäusefarbe	Schwarzes Gehäuse, silberner Standfuß mit Holzapplikation
Frequenz (H/V)	HDMI: 30KHz-160KHz / 40-60Hz, DP: 160KHz-160KHz / 40-60Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60 Hz
HDMI	2x
DisplayPort	1x (DP 1.2)
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	Ja (Ausgangsleistung: 65 Watt)
USB Hub	Ja (USB 3.0, 1x up und 4x down)
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Externes Netzteil
On	52W
Max	180W
Sleep	0,45W
Off/Standby	0,40W
Energieeffizienz-Klasse	C
Stromverbrauch	73 kWh/Jahr

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	360
Höhenverstellung	180 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Windows 10 konform
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T)	629,0 x 420,5 - 600,5 x 269,0 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	89 mm
Nettogewicht	6,53 kg
Bruttogewicht	14,49 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	12 St. (198,7 x 107,0 x 107,0 cm)
Containergröße (20'/40')	120 / 264

Bestellinformationen

Modell	CM3271K
Bestellnummer	UM.HC1EE.001
EAN	4710180968828
Lieferumfang	Stromkabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel

Besonderheiten

Besonderheiten	Delta E<2, Pantone validiertes Display
----------------	--