

Schnell, hochwertig und produktiv: kompakter S/W-Laserdrucker im schicken Design.

**i-SENSYS**  
LBP6310dn

you can



## Kompakter A4 Schwarzweiß-Laserdrucker mit allen Leistungsmerkmalen, die kleine und mittlere Arbeitsgruppen benötigen.

Dieser netzwerkfähige, kompakte Schwarzweiß-Laserdrucker mit automatischem beidseitigen Druck bietet genau die Produktivität und Leistung, die kleine bis mittlere Arbeitsgruppen benötigen.

### Hauptleistungsmerkmale

- Kompakter Schwarzweiß-Laserdrucker für hohe Produktivität
- Effizienter automatischer beidseitiger Druck
- Netzwerkfähig für einfache Integration und Nutzung
- Druck der ersten Seite nach nur ca. 6 Sekunden
- Praktisch keine Wartezeiten dank Quick First-Print Technologie
- Bis zu 2.400 x 600 dpi Druckauflösung (mit AIR)
- Max. Papierkapazität für bis zu 800 Blatt (A4): Papierkassette für bis zu 250 Blatt, Mehrzweckeinzug für bis zu 50 Blatt, Papierkassette für bis zu 500 Blatt optional im Handel erhältlich
- Energieeffizient und leise im Standby
- Wartungsfreie All-in-One Cartridge für durchgängig hohe Qualität

### Lieferumfang

Drucker, All-in-One Cartridge 719, Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiekarte, CDs mit Anwendersoftware und Benutzerhandbuch.

### Abmessungen (B x T x H)

ca. 400 x 376 x 263 mm

### Unterstützte Betriebssysteme

**Windows** 7 (32/64 Bit) / Vista (32/64 Bit) / XP (32/64 Bit) / Server 2003 / (32/64 Bit) / Server 2008 (32/64 Bit) / Server 2008 R2 (64 Bit)

**Mac OS** 10.5 oder höher  
(Treiber nur online erhältlich)

**Linux** (Treiber nur online erhältlich)

**Citrix**



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

**Canon**



- 1 Mehrzweckeinzug: bis zu 50 Blatt
- 2 Kassette: bis zu 250 Blatt
- 3 Cartridge 719
- 4 Cartridge 719H

## Technische Daten

<b>DRUCKEREIGENSCHAFTEN</b> Druckgeschwindigkeit Druckverfahren Druckqualität Druckauflösung Aufwärmzeit Druck der ersten Seite Monatliches Druckvolumen Druckfreier Rand	bis zu 33 Seiten/Minute (Schwarzweiß, A4) Schwarzweiß-Laserdruck bis zu 2.400 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR) bis zu 600 x 600 dpi ca. 10 Sekunden nach dem Einschalten ca. 6 Sekunden max. 25.000 Seiten pro Monat (kurzzeitige Spitzenauslastung) <sup>1</sup> jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
<b>MEDIENHANDLING</b> Papierzufuhr (Standard) Papierzufuhr (optional) Papierausgabe Druckmedientypen Druckmedienformate Papiergewicht Duplexdruck (beidseitig)	Papierkassette für bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 50 Blatt Papierkassette für bis zu 500 Blatt bis zu 150 Blatt (verdeckte Ausgabe) Normalpapier, schweres Papier, Folien, Etiketten, Karteikarten, Umschläge Kassette (Standard und optional): A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, sonstige Formate: Breite 105,0 bis 215,9 mm; Länge 148,0 bis 355,6 mm. Mehrzweckeinzug: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, Umschläge (DL, COM 10, B5, C5, Monarch), Karteikarten, sonstige Formate: Breite 76,2 bis 215,9 mm; Höhe 127,0 bis 355,6 mm Kassette (Standard und optional): 60 bis 120 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> automatisch
<b>ALLGEMEINE DATEN</b> Stromversorgung Stromverbrauch Geräuschentwicklung Abmessungen (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung Bedienfeld	220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz) Maximum: ca. 1.170 W Betrieb: ca. 540 W Standby: ca. 9 W Sleep: ca. 1 W Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 1,9 kWh/Woche Schalleistung <sup>2</sup> : Betrieb: max. 7,06 B Standby: nicht wahrnehmbar Schalldruck <sup>2</sup> : Betrieb: max. 54,2 dB (A) Standby: nicht wahrnehmbar ca. 400 x 376 x 263 mm ca. 11,2 kg Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 4 LED-Anzeigen 1 Bedientaste

<b>CONTROLLER</b> Speicher Druckersprachen Schnittstellen und Anschlüsse Software- und Druckermanagement Unterstützte Betriebssysteme	16 MB CAPT (Canon Advanced Printing Technology) USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI) Windows 7 (32/64 Bit) / Vista (32/64 Bit) / XP (32/64 Bit) / Server 2003 (32/64 Bit) / Server 2008 (32/64 Bit) / Server 2008 R2 (64 Bit) / Mac OS 10.5 oder höher <sup>3,4,5</sup> / Linux <sup>3,4</sup> / Citrix
<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b> All-in-One Cartridges	Standard: Cartridge 719 (bis zu 2.100 Seiten <sup>6</sup> ) Hohe Reichweite: Cartridge 719H (bis zu 6.400 Seiten <sup>6</sup> )
<b>OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR</b> Artikel	Papierkassette PF-44 (für bis zu 500 Blatt)
Allgemeine Hinweise: Änderungen der technischen Daten vorbehalten. 1] Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als das empfohlene Maximum beansprucht, so kann dies die Haltbarkeit des Gerätes beeinträchtigen. 2] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296 3] Nur online erhältlich 4] Nur in Englisch verfügbar 5] Der Treiber wird voraussichtlich im Februar 2013 veröffentlicht 6] Basierend auf ISO/IEC 19752	

