

PATH TO THE FUTURE

Für professionelles Arbeiten wird ein Monitor benötigt, der eine optimale Bildqualität liefert und den Workflow unterstützt. Der MSI PRO MP243XWDE eignet sich perfekt für den effizienten Einsatz in verschiedensten Anwendungskontexten – sei es im Design, bei der Videobearbeitung oder in Alltagsszenarien im Office. Das IPS-Panel sorgt für brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Damit haben professionelle Anwender immer alles im Blick. Dank augenschonender Display Technologien wie Anti-Glare, Anti-Flicker und Less Blue Light ist auch längeres Arbeiten am Monitor kein Problem. HDMI und DisplayPort sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten an alle gängigen Workstations.



SELLING POINTS

- Perfekte 23.8"-Bildschirmgröße für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Coden und Gestalten von Webseiten
- Dank des IPS-Panels kannst du ruckelfreies Streaming und Online-Videos genießen und hast ein gestochen scharfes Bild.
- TÜV-geprüfter Bildschirm zum Schutz der Augen und zur Erhaltung der Sehschärfe
- Die Anti-Flicker-Technologie schützt die Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Die Less Blue Light PRO-Technologie schützt die Augen und sorgt gleichzeitig für lebendige Farben und Details.
- Neigbarer Standfuß
- Das IPS-Panel sorgt für eine optimale Bildschärfe
- Das Display Kit bietet dir praktische Werkzeuge, die richtige Farbe und den richtigen Anzeigemodus für deine tägliche Arbeit.
- 100 Hz Bildwiederholrate sorgt für ein angenehmeres Seherlebnis
- Flexibilität für mehrere Geräte durch mehrere Eingangsquellen: DisplayPort und HDMI™
- VESA-Mount Unterstützung
- Eingebaute Lautsprecher



1. 1x DisplayPort
2. 1x HDMI™
3. 1x Kopfhörer Anschluss
4. 1x DC Anschluss
5. 1x Kensington Lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377089968
	UPC	824142321003
	UCC14	10824142321000
Model	Produktname	PRO MP243XWDE
	Artikelnummer	9S6-3PB5CH-079
	Farbe	ID1/White-White
Display	Bildschirmgröße	23.8" (60cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	527.04(H)x296.46(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
	Bildwiederholrate	100HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	103%/83%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	81%/75%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102%/86%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/77%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	94%/89%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/83%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	68%/68%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	60%/60%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits (6 bits + FRC)
	DisplayPort	1920 X 1080 (Up to 100Hz)
	HDMI™	1920 X 1080 (Up to 100Hz)
DVI	N/A	
Schnittstellen	HDMI™	1
	HDMI™ -Version	1.4b
	HDMI™ HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	1.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	18
	Power Typ	External Adaptor 12V 2.5A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	HU10450-16075
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	75x75mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	541.93 x 181.14 x 421.79
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.34 x 7.13 x 16.61
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	541.93 x 45.39 x 322.26
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.34 x 1.79 x 12.69
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	236.16 x 181.4 x 176.9
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.3 x 7.14 x 6.96
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	3.
	Bruttogewicht (kg)	4.
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	2.65
Garantie	Garantie	24 Monate Pick-Up & Return