

Produktdatenblatt

Spezifikationen



NetShelter SX Rack, 24 HE, Breite 600 mm und Tiefe 1070 mm – 566 kg. Shock Packaging

AR3104SP1

Übersicht

Ausführung NetShelter SX Schrank- und Verpackungssystem wurde für das sichere Integrieren, Transportieren, Entladen und Implementieren von IT-Geräten mit einem Gewicht von bis zu 566 kg (1250 lbs) entwickelt. Das Gehäuse ist mit einer stoßdämpfenden Palette, Verladerampe und stoßfesten Hülle kombiniert. Das System wurde entwickelt und getestet für den sicheren Versand von vollständig konvergenten, vorbestückten Racks wie sie z. B. für Cisco® und den Versand des Cisco Unified Computing System (UCS) zertifiziert sind.

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp Rack enclosure

Anzahl Der Rack-Einheiten 24U

Delivered Zubehör Anreihvorrichtung
Türen
Installationsanleitung
Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile
Ausgleichsfüße
Befestigungsmaterial
Palettenrampen
Vorinstallierte Rollen
Wiederverwendbare Verpackung
Dach
Seitenteile

Abmessungen

Höhe 120 cm

Breite 60 cm

Tiefe 107 cm

Produktgewicht 89,09 kg

Farbe Schwarz

Montagepräferenz No preference

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Max. Montagetiefe 91,49 cm

Min. Montagetiefe 19,1 cm

Rack-Breite 19"

Beschriftung 14 Messgerät EIA-Montageschiene
16 Messgerät Vordertür
16 Messgerät Pfosten
18 Messgerät Rücktür
18 Messgerät Dach
18 Messgerät Seitenteile

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Juni 2023. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

| | |
|---------------------------------|---|
| Zulässige Dauerbelastung | 1020,58 kg dynamisch 1360,78 kg statisch |
|---------------------------------|---|

Konformität

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Normen | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
|---------------|-----------------------------------|

Verpackungseinheiten

| | |
|------------------|-----|
| Vpe 1 Art | PCE |
|------------------|-----|

| | |
|--------------------|---|
| Vpe 1 Menge | 1 |
|--------------------|---|

| | |
|-------------------|--------|
| Vpe 1 Höhe | 135 cm |
|-------------------|--------|

| | |
|---------------------|----------|
| Vpe 1 Breite | 121,9 cm |
|---------------------|----------|

| | |
|--------------------|---------|
| Vpe 1 Länge | 89,9 cm |
|--------------------|---------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Vpe 1 Gewicht | 106,82 kg |
|----------------------|-----------|

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Garantie | 5 Jahre Reparatur oder Austausch |
|-----------------|----------------------------------|

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO₂-Fußabdruck.

[Weitere Informationen >](#)



Take-back RoHS/REACH

Ressourcenleistung

Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Frei Von Reach-Svhc

Frei Von Giftigen Schwermetallen

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)
