

## Key Features

Direct-LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie für überragende Farbqualität | Integrierter USB-Multimedia-Player | Überragende Bildschirm-Performance | Fortschrittliche Stereolautsprecher für kristallklaren Sound | Kostenlos mitgelieferte vController-Software



## Produktbeschreibung

Der ViewSonic CDE4302 ist ein gewerbliches Display in 43 Zoll mit direkter LED-Hintergrundbeleuchtung und stellt die perfekte Kombination aus Kosteneffizienz und einfacher Installation für Unternehmen, Einzelhändler und Gastgewerbe dar. Mit seinem integrierten Mediaplayer ist der CDE4302 in der Lage, hochauflösende Werbebotschaften einfach über den USB-Port wiederzugeben. Zu den vielseitigen Anschlussmöglichkeiten gehören 2 HDMI-Anschlüsse, ein VGA-, ein RS232 und ein SPDIF-Anschluss. Das Display bietet eine einfache Erstinstallation und ist zu einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Der CDE4302 mit dünnem Rahmen verfügt über eine Full HD-Auflösung, eine Helligkeit von 350 cd/m<sup>2</sup> und große Betrachtungswinkel und liefert somit scharfe und lebhaft Bilder für eine gleichmäßige Videowiedergabe. Dieses Display unterstützt auch HDMI CEC Passthrough für Wiedergabe mit nur einem Tastendruck und ist zur einfachen Installation mit einem RS232-Steueranschluss ausgestattet. Das Display ist ebenso mit exklusiven Technologien zur Schonung der Augen ausgestattet, einschließlich Flicker-Free-Technologie und dem Blaulichtfilter, die ein noch komfortableres Seherlebnis garantieren. Die im Lieferumfang enthaltene vController-Software bietet eine einfache Wartung und eine intuitive Benutzeroberfläche zur ortsfernen Verwaltung über einen PC-Server oder Laptop.

Besuchen Sie uns  [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**LCD-PANEL**

Panel-Größe:	43 Zoll
Typ/Technologie:	TFT-LCD-Modul (VA-DLED-Hintergrundbeleuchtung)
Anzeigefläche (mm):	940,9 (H) x 529,25 (V) (43 Zoll diagonal)
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Farben:	16,7 Mio. Farben
Helligkeit:	350 cd/m <sup>2</sup> (typ.)
Kontrastverhältnis:	3000:1 (typ.)
Reaktionszeit:	6,5 ms
Betrachtungswinkel:	H = 178 , V = 178 (typ.)
Hintergrundbeleuchtung:	DLED
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung:	30.000 Stunden (typ.)
Härte:	Entspiegelt 3H

**TOUCH**

Typ/Technologie:	N. z.
Touch-Auflösung:	N. z.
Touchpunkt:	N. z.
Reaktionszeit:	N. z.
Linux:	N. z.
Lebensdauer:	N. z.

**EINGÄNGE**

HDMI:	2 x (1.4)
RGB / VGA:	1 x
DisplayPort:	N. z.
DVI:	N. z.
HF (TV):	N. z.
Audio:	1 x (3,5-mm-Buchse)
CVBS:	N. z.
YPbPr:	N. z.
MIC (Mikrofon):	N. z.
RS232:	1 x
SD/SDHC:	N. z.
OPS:	N. z.

**AUSGANG**

RGB / VGA:	N. z.
DisplayPort:	N. z.
DVI:	N. z.
Audio:	1 x (Kopfhörerausgang) (3,5-mm-Buchse)
CVBS:	N. z.
YPbPr:	N. z.
SPDIF:	1 x
RS232:	N. z.
Fernbedienung:	N. z.

**LAN**

RJ45:	N. z.
-------	-------

**USB**

Typ A:	1 x (2.0)
Typ B:	N. z.
Mini-USB:	N. z.
Micro-USB:	N. z.

**LAUTSPRECHER**

2 x 10W
---------

**INTEGRIERTER PC**

Prozessor:	N. z.
Grafik:	N. z.
Soundkarte:	N. z.
Speicher:	N. z.
Speicher:	N. z.
Netzwerk:	N. z.

**KOMPATIBILITÄT**

RGB PC/HDMI PC:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CVBS:	N. z.
S-Video:	N. z.
YPbPr:	N. z.
HDMI:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
DVI:	N. z.

**BEDIENELEMENTE**

Geräteoberseite OSD:	POWER, STUMM, EINGANG, LAUTSTÄRKE +/-, AUFWÄRTS, ABWÄRTS, MENÜ BILD: Autom. Bild, Helligkeit, Kontrast, Farbe, Erweiterte Einstellungen, Bildeinstellung zurücksetzen TON: Autom. Ton, Equalizer, Balance, Klangeinstellungen zurücksetzen UHR: Sleep-Timer, Datum/Uhrzeit MERKMALE: Sprache, PC-Einstellungen, Tastensperre, Fernsperr, Monitor-ID, aktuelle Software-Info, AV und Merkmale zurücksetzen USB-MENÜ: Foto, Musik, Film
Embedded Linux:	N. z.
Multimedia:	N. z.

**STROMVERSORGUNG**

Spannung:	Wechselspannung 100–240 V +/- 10 % breites Spektrum, 50–60 Hz +/-3 Hz
Leistungsaufnahme:	"Ein" 105 W "Aus" (Standby) < 0,5 W

**ERGONOMIE**

Neigung:	N. z.
Wandbefestigung (VESA®):	200 x 200 mm / 400 x 400 mm ; Schraube: M6 x 10 mm

**BETRIEBSBEDINGUNGEN**

Temperatur:	0 bis 40 °C (Breitformat)
Luftfeuchtigkeit:	20–80 %, nicht kondensierend

**ABMESSUNGEN****(B X H X T)**

Gerät:	968,2 x 559,4 x 59,9 mm
Verpackung:	1070 x 696 x 159 mm

**GEWICHT**

Netto:	8,70 kg
Brutto:	12,20 kg

**NORMEN**

Normen:	CE, CB, ErP, WEEE, C-tick, cTUVus, FCC, Energy Star 6.0, Mexico Energy, EPEAT
---------	---

**GARANTIE**

**Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.
---

**LIEFERUMFANG**

1. Gewerbliches Display CDE4302
2. Fernbedienung mit Batterien
3. Benutzerhandbuch-CD-Assistent
4. Kurzanleitung
5. Netzkabel
6. VGA-Kabel
7. RS232

\*Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.