



Acer B6-Serie

Acer B276HKBymjdpprx

Der professionelle und ergonomische Alltagsmonitor

Die Acer B6-Business-Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. So lässt sich Ihr B6 Monitor neigen, schwenken und in der Höhe um bis zu 150 mm verstellen.

Die hochwertigen Displays der B6-Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.

69cm 27" 5ms 100M:1 ACM 300nits ZeroFrame
UHD IPS LED DVI-DL HDMI(with MHL) DP MiniDP
MM Audio out Height adj. Pivot EURO EMEA
TCO7.0 Darkgrey Acer EcoDisplay



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 614x367,44x60,70
- Reaktionszeit: 5ms (G2G) ms
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Signaleingang: 1x DVI, Audio In/Out



Acer B276HKBymjdpprx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	596x335 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	3840x2160
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	5ms (G2G) ms
Helligkeit	300 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	1.07B
Farbraum	100% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x DVI, Audio In/Out
Gehäusefarbe	dunkelgrau
Frequenz (H/V)	DVI:31-90kHz / 24-76Hz, HDMI / DP / MiniDP:31-160kHz / 29-76Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60Hz
HDMI	-
DisplayPort	-
VGA	-
DVI	1x
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	-
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100/120 V AC; 220/240 V AC; 50/60 Hz
Energieeffizienz-Klasse	G
On-mode Power	32 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W
Stromverbrauch	80 kWh/Jahr

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO, Windows 10 konform, CE, GS, ISO 9241-307, EnergyStar 30.000 Std. bei 25°C
MTBF	

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	614x394,20-544,93x247,17 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	614x367,44x60,70 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	21,7 mm
Nettogewicht	9,8 kg
Packmaß	69x50,50x20,40
Bruttogewicht	10,12 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	4,4 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	40 St. (131x110x214 cm)
Containergröße (20'/40')	320 / 720

Sonstiges

Bedienelemente	Ein/Aus, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e-Key, netztrennender Schalter
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 65°C
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	B276HKBymjdpprx
Produktlinie	B6 Series
Bestellnummer	UM.HB6EE.B06
EAN	4713392581120
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel (1,8m), DVI und Display Port Kabel (1,5m), Audio-Kabel (1,5m), USB-Kabel (1,5m), Quick Start Guide

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer Display Widget	-

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.