

Eaton 9PX3000IRTN-L

Katalognummer: 9PX3000IRTN-L

Eaton 9PX Lithium USV Netpack, 3000 VA, 3000 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, Baugruppenträger/Tower, 2 HE, Netzwerkkarte enthalten

Allgemeine Spezifikation



Produktname	USV Eaton 9PX	Katalognummer	9PX3000IRTN-L
Produkt Länge/Tiefe	605 mm	Produkthöhe	86.5 mm
Produktbreite	440 mm	Produktgewicht	22.88 kg
Einhaltung(en)	CE-Kennzeichnung	UPC	743172105851
Modellcode	Eaton 9PX 3000i RT2U Netpack Li-Ion		

Battery

Batterietyp

Lithium-Ionen

Laufzeitgrafik

\$row.attributeValue.cdata

Batteriewechsel

Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)

Akkumanagement

Lithium-Ionen-Batterien mit Batteriemanagementsystem
Automatische Erkennung externer Batteriemodule

Erweiterte Akkukapazität

Ja

Electrical output

Steckdosen

(8) C13, (2) C19

Spannung

230 V

Leistung

2400 W

Ausgangsleistungsfaktor

1

Ausgangsspannungsbereich

200/208/220/230/240 V +/- 1%

Ausgangswellenform

Sinuswelle

Ausgangsnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) – max

3

Einspeisungstyp

1

Topologie

Online/Double-Conversion

VA Wert

3000 VA

Electrical input

Eingangsanschluss

C20

Eingangsnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Nennfrequenz

50/60 Hz

Eingangsleistungsfaktor

>.99

Eingangskabellänge

1,8 m

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte

Ja

Kommunikation

USB-Port (HID-konform)
serieller Anschluss RS-232
Mini-Klemmleiste für remote On/Off
Mini-Klemmleiste für remote power off
Mini-Klemmleiste für Ausgangsrelais
Kontakte (3 Ausgänge, 1

Eingangsspannungsbereich

176-276 V (100-276 V mit Derating)

Eingangsfrequenzbereich

40-70 Hz

Eingang, optocoupler, DB9)

Ethernet-Schnittstelle

Ja

Benutzeroberfläche

Multilinguales Grafik-LCD Display

Potentialfreier Schaltkontakt

Ja

Erweiterungssteckplätze

Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten

Softwarekompatibilität

Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector

Schnittstellentyp

sonstige

Environmental

Höhe

3000 m

Geräuschpegel

< 40 dB bei 1 Meter

Temperaturbereich

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0-96 % nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform

Gerät mit 482,6 mm (19 Zoll)

Verpackungsinhalt

USV

Eingangskabel

(2) IEC-IEC Ausgangskabel

Netzwerkmanagementkarte

USB-Kabel

Serielles Kabel

(2) Standfüße für Tower-

Verwendung

(2) 19" Winkel für

Rackmontage

(2) Rackmount-Kit

Kabelverriegelung

Sicherheitshinweise

Schnellstartanleitung

Phase (Ausgang)

1

Interne Überbrückung

Ja

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Farbe

Schwarz/Silber

Effizienz

94

Rack-Montage-Bausatz

Ja

Phase (Eingang)

1

Hot-Swap Strom

Nr

Downloads

Benutzerhandbücher

[Eaton 9PX Lithium-Ion Advanced Users Guide](#)

[Eaton 9PX Lithium-Ion UPS Quick Start Guide](#)



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)