



Acer Vero B7-Serie

Vero B287KLbmiiprxv

Umweltfreundlich im Businessalltag

Die Vero B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) - ganz im Zeichen der Ergonomie.

Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht aus bis zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR), bis zu 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.



- Sichtbare Diagonale: 71,1 cm (28,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 637x371x68
- Reaktionszeit: 4ms(GTG) ms
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Signaleingang: 2x HDMI, 1x DP, Audio Out





Vero B287KLbmiiprxv

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	71,1 cm (28,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	621x341 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	3840x2160
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG) ms
Helligkeit	300 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	1.07B
Farbraum	90% DCI-P3
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	2x HDMI, 1x DP, Audio Out
Frequenz (H/V)	HDMI:30-160KHz / 40-60Hz, DP:160-160KHz / 40-60Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60Hz
HDMI	2x HDMI (2.0)
DisplayPort	1x (DP 1.2)
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	-
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Energieeffizienz-Klasse	F
On-mode Power	27 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	G
HDR On-mode Power	45 kWh/1000h
Standby mode Power	0,4 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-45°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO, Windows 10 konform, EnergyStar
MTBF	Committed Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	637,20x403,50-523,50x259,80 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	637x371x68 mm
Nettogewicht	7,50 kg
Packmaß	71,10x52,40x22,80
Bruttogewicht	11,45 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	5,28 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	24 St. (118x95x223,60 cm)
Containergröße (20'/40')	240 / 528

Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 60°C
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Vero B287KLbmiiprxv
Produktlinie	B7 Series
Bestellnummer	UM.PB7EE.L01
EAN	4711121513879
Lieferumfang	1x Vero B287KL, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Stromkabel (1,8m), DP-Kabel (1,8m)

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
Acer Display Widget	Ja

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.