



FCS-3085 Version: 1

! Power supply unit is to be ordered separately.

GEMINI Varifokus IP-Dom-Netzwerk-Kamera, 4 Megapixel, Innen / Außen, 802.3af PoE, IR-LEDs, Zwei-Wege Audio

Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3085 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP66-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-3085 bietet 4-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.

Key-features

- 4-Megapixel HD-Auflösung
- 2,8 ~ 12 mm variable Brennweite für Weitwinkelbeobachtung
- Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
- Video Komprimierung: H.264, MJPEG
- Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite
- Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
- Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
- Unterstützt Bewegungserkennung (Eindringen, Verdecken, Linienüberschreitung) und Ereignis-Mitteilung
- Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz

Specifications

Systemeigenschaften

Standards & Protokolle:

TCP/IP (IPv4), UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IEEE802.1x

Bildsensor:

1/3" Progressive Scan CMOS

Linse:

2.8 - 12 mm @ F1.4, Vari-focal, Auto Iris

**Buchse:**

10/100Mbps (100Base-T) RJ45 Ethernet interface
Power Connector
Audio:In/Out
I/O terminal block (1 DI/1 DO)
1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

Taster:

Reset Button

Indikator:

Power

IR Cut Filter:

IR cut filter with auto switch

IR LED:

Up to 30m

Verschlusszeit:

1/3 s ~ 1/100,000 s

Betrachtungswinkel:

112°~33.8°

Videokomprimierung:

H.264/MJPEG

Auflösung:

50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720)
60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)

Video Format:

RAW

Audiokomprimierung:

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

Leistungsaufnahme:

12V DC±10%, PoE (802.3af)

Energieverbrauch:

Max. 5.5 W

Datenrate:

32Kbps~16Mbps

Speicherkapazität:

Support Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G)

Funktionen

Allgemein:

Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser, Dual Stream Server.

PoE-Funktionen:

PoE(802.3af, class 3)

Sicherheit:

One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access

Videofunktionen:

- Adjustable image size, quality and bit rate
- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure
- AGC/AWB/AES
- Back Light Compensation (BLC)
- Wide Dynamic Range (WDR) 120dB
- 3D Noise Reduction (3DNR)
- Flip & Mirror
- Rotate Mode

- Portrait Mode
- Privacy Mask
- Automatic Day/Night
- ICR
- Time Stamp and Text Caption Overlay

Audiofunktionen:

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

Leistung

Anzahl der Benutzer:

10

Bildrate (fps):

50Hz: 20fps , 25fps, 25fps

60Hz: 20fps , 30fps ,30fps

Minimale Beleuchtung:

0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR

Environment

Temperatur bei Betrieb (°C):

-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

Humidity 95% or less (non-condensing)

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

140x140x99

Gewicht:

980

Farbe:

White

Approval and Compliance

Zertifizierung:

CE,FCC,UL

Sicherheit:

IK10

Gehäuse:

IEC60068-2-75Eh, EN50102,

andere:

ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI,Manufactured in ISO-9001 and ISO-14001 certified factory
RoHS

andere

Unterstützte Browser:

Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP Internet Explorer

Order Information

FCS-3085



Package Contents

FCS-3085

Schraubenset

Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, QIG)

Zubehör



CAS-7303

Stangenmontagehalterung, Klemmbereich 2.6"-5"




CAS-7307

Eckmontagenhalterung



CAS-7309

Wetterschutz



CAS-7313

In-ceiling Mount Bracket



CAS-7314

Wall Mount Bracket



CAS-7315

Wall Mount Bracket, Aluminum Alloy



CAS-7316

Wall Mount Bracket with Junction Box, Aluminum Alloy




CAS-7317
Pendant Mount Bracket



CAS-7318
Wetterschutz



CAS-7319
Junction Box



CAS-7320
In-ceiling Mount Bracket