

Acer Business Serie

Acer B276HLymdp



UM.HB6EE.001

Die Acer Business Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. Die hochwertigen Displays der Business Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.

Das Acer B276HLymdp ist ein 69 cm (27 Zoll) Widescreen Display der Acer Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 6 ms, eine Helligkeit von 300 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 28,5 Watt.



Technology for you and the planet





Technische Daten Acer B276HLYmdpr - 69 cm (27 Zoll) Display der Acer Business Serie

Produktlinie Modell	Acer Business Serie Acer B276HLYmdpr	Bestellnummer EAN	UM.HB6EE.001 4712196640736
------------------------	---	----------------------	-------------------------------

Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	69 cm (27 Zoll)
Displaygattung	27 Zoll Widescreen Display
Displaygröße (BxH)	597 x 336 mm
Seitenverhältnis	16:9
max. Auflösung (nativ)	1920 x 1080
Pixelabstand (PPI)	0,311 mm (82)
Panel Typ	VA LED
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	No
Helligkeit	300 cd/qm
Kontrast - statisch	1.000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Reaktionszeit	6 ms
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178°/178°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178°/178°
Farbdarstellung	16,7 Mio.
NTSC Farbraum	72 %
Lautsprecher	2Wx2
Gehäusefarbe	dunkelgrau
Signaleingang	VGA + DVI (w/HDCP) + DisplayPort
Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz

Leistungsaufnahme (min.)

eingeschaltet	28,50 W
Sleep Mode Off/Standby	0,45 W

0 Watt Off unterstützt

Leistungsaufnahme (nach Energy Star)

eingeschaltet	
Sleep Mode Off/Standby	

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	60°/60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	Ja, 90° drehbar
VESA Aufnahme	100x100

Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 65°C

Frequenzen

Frequenz (H/V)	30-80KHz/55-75Hz
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
Videobandbreite/Pixeltakt	

Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	640 x 408-558 x 221 mm
Bautiefe ohne Fuß	23 mm
Nettogewicht	7,5 kg
Packmaß	45,6 x 42,5 x 22,6 cm
Bruttogewicht	9,9 kg
Palettengröße Geräte (BxTxH)	40 St. (131,9 x 111,8 x 222 cm)
Containergröße (20'/40')	320 / 720

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	30.000 Std. bei 25°
Zertifizierungen	CE, GS, ISO 9241-307, TCO6.0, Energy Star
Microsoft Zertifizierung	Win8 certified

Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, VGA-/DVI-/DisplayPort-/Audio-Kabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (CD), Acer eDisplay Management
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG