

PATH TO THE FUTURE

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



Produkt Highlights

- 1000R Optimal Gekrümmtes Display - Ist perfekt an die Krümmung des menschlichen Auges angepasst, wodurch du den gesamten Bildschirm ohne Anstrengung überblicken kannst.
- 165Hz Refresh Rate - Reagiert schneller mit flüssigen Bildern.
- 1ms Reaktionszeit - Kein Tearing und keine ruckelnden Frameraten.
- Night Vision - Erkenne jedes Detail, selbst in dunklen Umgebungen. So kannst du Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken.
- AMD FreeSync Premium Technology - Flüssiges und ruckelfreies Gameplay.
- Justierbarer Standfuß - Erhöht Produktivität und Komfort
- Less Blue Light Pro - Verwendet eine spezielle Hardware zur Reduzierung der Lichtemission im blau-violetten Bereich des Lichtspektrums (Wellenlänge 415 bis 455 nm)



1. 1x HDMI (2.0b)
2. 1x HDMI (2.0b)
3. 1x DisplayPort (1.2a)
4. 1x Kopfhörerausgang
5. 1x Stromanschluss

Spezifikationen

Bildschirmgröße	27" (69 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H)x335.664(V)
Krümmung	Curve 1000R
Panel-Art	VA
Auflösung	1920x1080 (FHD)
Seitenverhältnis	16:9
G-SyncFreeSync	FreeSync Premium
HDR (High dynamic range)	NA
Helligkeit (nits)	300
HDR Brightness (Peak nits)	NA
Kontrastverhältnis	3000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	104~186.8 KHz(H) / 48~165 Hz(V)
Bildwiederholrate	165HZ
Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	20ms
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/85%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/82%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/90%
sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	120%/95%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/88%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/85%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/85%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/90%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/90%
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	120%/95%
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	64%/64%
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	64%/64%
Displayfarben	16.7M
Farbtiefe (bit)	8 bits
DisplayPort	1
HDMI	2
DVI	NA
HDMI-Version	2.0
HDMI HDCP version	2.2
DisplayPort-Version	1.2a
DisplayPort HDCP Version	2.2
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	NA
D-Sub	NA
Mikrofoneingang	NA
Mic-in upstream	NA
Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	NA
Lock Typ	Kensington Lock
Lautsprecher	NA
USB 2.0 Typ-B	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	NA

Thunderbolt	NA
USB 2.0 Typ-A	NA
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Kartenleser	N/A
Webcam	NA
Power Typ	Power Cable
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	N/A
Stromkabel-Art	C13
QC Output	NA
QC Output Power	N/A
PD Output	NA
PD Output Power	N/A
Neigen	-5° ~ 20°
Schwenken	NA
Höhenverstellbar	NA
Pivot	NA
VESA Montage	75x75mm
Rahmenloses Design	Yes
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	790 x 198 x 470
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	31.1 x 7.8 x 18.5
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	606.5 x 482.2 x 245.6
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	23.88 x 18.98 x 9.67
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	606.5 x 363.0 x 115.1
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	23.88 x 14.29 x 4.53
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	420.8 x 245.6 x 335.2
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	16.57 x 9.67 x 13.2
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	780 x 188 x 448
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	30.71 x 7.4 x 17.64
Nettogewicht (kg)	5.6
Bruttogewicht (kg)	7.8
Gewicht ohne Standfuß (kg)	4.1
DisplayPort Kabel	1
HDMI Kabel	0
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
Thunderbolt Kabel	0
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	0
3,5 mm Kombo Audiokabel	0
Mouse Bungee Unit	0
VESA Schrauben	4
Stromkabel	1
AC Adaptor	0
Warranty Card	1
Schnellanleitung	1
Garantie	36 Monate Pick Up & Return
Artikelnummer	956-3CC32H-013
Marketing Name	Optix G271CDE
Farbe	ID1/Black-Black
EAN	4719072864439