

Kabellose 4-in-1-Funktionalität für den professionellen Einsatz

Monolaser-Multifunktionsgerät
Samsung SCX-4729FW



Datenblatt
SCX-4729FW



TURN ON TOMORROW

Technische Produktdaten: Monolaser-Multifunktionsgerät Samsung SCX-4729FW

Kabellose Freiheit beim Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen bietet dieses leistungsstarke Multifunktionsgerät mit integrierter WLAN-Funktionalität. Für professionelle und schnelle Ergebnisse sorgen eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 28 S./Min. und 128 MB Arbeitsspeicher. Zudem überzeugt der zuverlässige Alleskönner mit einer 250-Blatt-Papierzufuhr, einer standardmäßigen Duplexeinheit und einem automatischen Vorlageneinzug. Mit den Papier- und Toner-sparfunktionen der Eco-Save Taste lässt sich zudem bares Geld bei den Druckkosten sparen.

- Leistungsstarke Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionalität
- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 28 S./Min. (A4)
- Schneller Druck der ersten Seite nach nur 8,5 Sek. (aus Standby)
- Duplexeinheit und Netzwerkanschluss
- Integrierte WLAN-Funktionalität
- 250-Blatt-Papierzufuhr
- Automatischer Vorlageneinzug (ADF)
- Toner- und Papiersparfunktionen über Eco-Save Taste
- Einfachste Bedienung und Wartung
- 2 Jahre Abhol- und Reparatur-Service



Abb.: SCX-4729FW

All-in-One-Funktionen

Funktionen: Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

Drucksystem

Druckmethode: Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser

Druckwerk: Samsung

Drucker

Geschwindigkeit¹⁾: Bis zu 28 Seiten/Min. (A4, einseitig)

1. Ausdruck: < 8,5 Sek. (aus Standby-Modus)
< 14 Sek. (aus Sleep-Modus)

Auflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektive Ausgabe)

Druckersprachen (Emulationen): PCL 6/5e, SPL (Samsung Printer Language)

Duplexdruck: Standard

Kopierer

Geschwindigkeit¹⁾: Bis zu 12 Seiten/Min. (A4, einseitig)

1. Kopie: < 15 Sek. (ADF)

Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (optisch)

Zoom: 25%–400% (Vorlagenglas/ADF)

Mehrfachkopien: 1–99 Kopien

Scanner

Kompatibilität: TWAIN Standard, WIA Standard, ICDM Standard

Methode: Color CIS

Formate: TIFF-S, TIFF-M, JPEG, PDF

Auflösung: Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)

Scan-to: Scan-to-Application

Fax

Kompatibilität: ITU-T G3, ECM

Modem: 33,6 Kbps

Auflösung: Bis zu 300 x 300 dpi

Speicher: 600 Seiten

Kurzwahl: 200 Teilnehmer

Rundsenden: bis zu 209 Teilnehmer

Gruppenwahl: max. 209 Gruppen

Werbefax-Sperre: Ja

Fax-Weiterleitung: Ja

Sicherer Empfang: Ja

Duplex-Faxausdruck: Ja

Papiermanagement

Papierkapazität: 250-Blatt-Papiermagazin,
1 Blatt manuelle Zufuhr

Maximal: 251 Blatt

Ausgabekapazität: 120 Blatt (Face-Down)

Papierformate: innerhalb min. 76 x 127 mm und
max. 216 x 356 mm

Papiergewichte: 60 bis 163 g/m² (aus Papiermagazin)

Bedruckbare Materialien: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Umschläge, Folien, vorbedrucktes Papier, Recycling-Papier, Archiv, Etiketten, Fotokarton, farbiges Papier, Baumwollpapier, Bankpostpapier

Autom. Vorlageneinzug (ADF), 50 Blatt

Schnittstellen

Standard: Hi-Speed USB 2.0,
Ethernet 10/100 Base TX,
Wireless 802.11 b/g/n

Besonderheiten: Automatische Schnittstellenerkennung

Benutzerführung

Bedienfeld: Zweizeilige LCD-Anzeige, LEDs, Bedienfeld ergonomisch einstellbar
Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörende Software und Druckertreiber.

Kompatibilität

Unterstützte Betriebssysteme:

Windows: Windows 2000/XP (32/64 Bit)/ Vista (32/64 Bit)/Win7 (32/64 Bit)/ 2003 Server (32/64 Bit)/ 2008 Server (32/64 Bit) MAC OS X 10.4 ~ 10.6
Linux: div. Linux OS, sowie RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 Bit), Fedora 5 ~ 13 (32/64 Bit), SuSE Linux 10.1 (32 Bit), OpenSuSE 10.2 ~ 11.2 (32/64 Bit), Mandriva 2007 ~ 2009.1, 2010 (32/64 Bit), Ubuntu 6.06 ~ 10.04 (32/64 Bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 10,11 (32/64 Bit), Debian 4.0, 5.0 (32/64 Bit) Sun Solaris 9,10 (SPARC/x86), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1 ~ 5.4

Andere:

Druckleistung

Max. Druckvolumen (Duty Cycle): Bis zu 12.000 Seiten/Monat
Empfohlen: Bis zu 269 Seiten/Monat

Gerätedaten

Prozessor: Samsung 533 MHz ARM11

Speicher: 128 MB

Geräuschemission²⁾: Standby: ≤ 26 dB (A)
Druck: ≤ 50 dB (A)
Kopie: ≤ 50 dB (A)

Leistungsaufnahme: Sleep-Modus: ≤ 3 Watt
Standby: ≤ 50 Watt
Durchschnitt: ≤ 350 Watt

Spannung: 220–240 Volt

Frequenz: 50/60 Hz

Abmessungen: 406 x 338 x 384 mm (B x T x H)

Gewicht: 10,3 kg

Lieferumfang: Gerät, Toner inkl. Trommel (1.000 Seiten)³⁾, Netzkabel, Druckertreiber und Netzwerk-Installations-CD-ROM, Handbuch Schnellstartanleitung, Handbuch (HTML auf CD-ROM) Garantiekarte

Garantie: 2 Jahre Abhol- und Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre

Bestellnummern

Beschreibung:	EAN-Code:	Artikelnummer:
SCX-4729FW	8806071437729	SCX-4729FW/XEC

Verbrauchsmaterial

Toner inkl. Trommel (1.500 Seiten) ³⁾	8806071467351	MLT-D103S/ELS
Toner inkl. Trommel (2.500 Seiten) ³⁾	8806071580784	MLT-D103L/ELS

Garantierweiterung

2 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service	P-SCX-NNXXD10
3 Jahre Abhol- und Reparatur-Service	P-SCX-1PXXD10
3 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service	P-SCX-ANXXD10
4 Jahre Abhol- und Reparatur-Service	P-SCX-2PXXD10
4 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service	P-SCX-BNXXD10
5 Jahre Abhol- und Reparatur-Service	P-SCX-3PXXD10
5 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service	P-SCX-CNXXD10

1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.
2) Schalldruckpegel, ISO 7779. 3) Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19752.



TURN ON TOMORROW

Ihr Fachhändler:

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 0180 5 72 67 86 4*
oder 0180 5 SAMSUNG*
Fax: 0180 5 12 12 14*

* 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.