

FS-6025MFP/FS-6030MFP

► print ► copy ► scan ► fax


S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A3

DIE UMWELTBEWUSSTEN A4-PROFIS FÜR FORMATE BIS A3.

Vernetzte Teams können jetzt mehr erwarten: Obwohl nicht größer als ein A4-Highend-Multifunktionssystem erlauben die Systeme FS-6025MFP und FS-6030MFP eine Papierverarbeitung bis zur doppelten Größe – Formate bis DIN A3. Aber nicht nur die kompakten Abmessungen sind beeindruckend. Auch ihre Ausstattung kann sich sehen lassen: Duplex-Einheit, Duplex-Origineleinzug und 600 Blatt Papiervorrat. Und nicht zuletzt: die problemlose Bedienung.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 25* bzw. 30** Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
- Druck-, Kopier-, Scan- und optionale Fax-Funktion
- Integrierte Duplex-Funktionalität
- 600 Blatt Papierkapazität, maximal 1.600 Blatt
- Optionaler Multi-Finisher
- Kompakte Größe
- Geringer Stromverbrauch
- Niedriges Geräuschniveau

Einfache Bedienung über Touchpanel. Die Benutzeroberfläche lässt sich individuell anpassen und mit persönlichen Einstellungen belegen.



Durch die Verwendung sehr langlebiger Keramik-Komponenten ist innerhalb von 300.000 Seiten nur der Wechsel der Tonerbox erforderlich. Das schont Umwelt und Portemonnaie.



*FS-6025MFP
**FS-6030MFP



Abbildung mit Optionen.

25 JAHRE Wirtschaftlicher drucken und kopieren.

 **KYOCERA**

FS-6025MFP/FS-6030MFP

S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A3



ECOSYS steht für ECONomy,
ECology und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

PRESCRIBE IIe

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Multifunktionssystem speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und KYOCERA Multifunktionssysteme von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Multifunktionssystems an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

USB Host für USB-Flash-Speicher

Dokumente können über die USB-Host-Schnittstelle direkt vom USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick) gedruckt oder auf einen USB-Flash-Speicher gesamt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Systems. Ein PC ist nicht nötig.

Anwendungsbasiertes Drucken

Mit Hilfe des KX Treibers lassen sich voredefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrucke aus MS Outlook immer beidseitig im S/W-Modus in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

Systemmerkmale

Technologie KYOCERA ECOSYS, Laser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit

FS-6025MFP: bis zu 25/12 Seiten A4/A3 pro Minute
FS-6030MFP: bis zu 30/15 Seiten A4/A3 pro Minute

Speicher

512 MB RAM, optional auf max. 1.536 MB erweiterbar
CPU PowerPC464 / 800 MHz

Druck-/Kopiervolumen Durchschnittlich 3.000 bis 12.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 80.000 (FS-6025MFP) bzw. 100.000 (FS-6030MFP) Seiten A4 pro Monat.*

Aufwärmzeit ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)

Integriertes Kostenstellenmanagement

Bis zu 100 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T) 694 mm x 590 mm x 590 mm

Gewicht ca. 52,2 kg (betriebsbereit)

Stromverbrauch 1 W im Sleep Modus, 119 W im Stand-by

FS-6025MFP: 553 W im Druck-/Kopierbetrieb

FS-6030MFP: 570 W im Druck-/Kopierbetrieb

Geräuschemission (ISO 7779/ISO 9296)

25,4 dB(A) L_{pA} im Stand-by

FS-6025MFP: 45,5 dB(A) L_{pA} im Druck-/Kopierbetrieb

FS-6030MFP: 45,8 dB(A) L_{pA} im Druck-/Kopierbetrieb

Netzspannung 220-240 V, 50 Hz

Sicherheitsprüfungen GS, TÜV, CE. Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug mit Wendung

Max. 50 Blatt, 45-160 g/m² (im Duplex-Modus 50-120 g/m²)
Formate 140 x 182 bis 297 x 432 mm

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 45-256 g/m² (für Formate > A4: 25 Blatt, 52-163 g/m²) A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, benutzerdefiniert (98 x 148 bis 297 x 432 mm)
Papierkassette: max. 500 Blatt; 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B4, B5, benutzerdef. (98 x 148 bis 297 x 432 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.600 Blatt A4

Duplexeinheit Beidseitiger Druck; 60-163 g/m²; A5-A3

Papierablage Hauptfach: max. 250 Blatt, Job-Separator: max. 50 Blatt (jeweils bedruckte Seite nach unten)

Ihr KYOCERA Partner:

Druckfunktion

Auflösung 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi)

1. Druckseite nach ca. 8 Sekunden

Standard-Schnittstellen USB2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000 BASE-TX), Steckplatz für optionalen internen Printserver und für optionale CompactFlash-Karte, USB Host für USB-Flash-Speicher

Controller-Sprache PRESCRIBE IIe

Emulationen PCL6 (5e, XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck

Betriebssysteme Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes Skalierbare Fonts: 93 (PCL6/PostScript), 8 (Windows Vista), 45 Barcodes (z.B. EAN 8, EAN 13, EAN 128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Funktionen E-Mail-Printing, Internet Printing IPP/1.1, vertraulicher Druck (Speichererweiterung erforderlich)

Kopierfunktion

Auflösung 600 x 600 dpi

1. Kopie nach ca. 7,8 Sekunden

Kopiervorwahl 1-999 Kopien/Sätze

Zoombereich 25-400% in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren 5 x Verkleinerung, 5 x Vergrößerung

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit

max. 40 Seiten A4 pro Minute (S/W, 300 dpi)
max. 20 Seiten A4 pro Minute (Farbe, 300 dpi)

Vorlagenformat max. A3/Ledger

Auflösung 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Dateityp PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS

Betriebssysteme TWAIN-Treiber: Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, WIA-Treiber: Windows Vista/7/2008

Schnittstelle Netzwerk (10/100/1000 BASE-TX)

USB Host: Scan to USB Host

Netzwerk: Scan to PC (SMB)/FTP/E-Mail, TWAIN, WIA scan

Faxfunktion (optional)

Kompatibilität ITU-T Super G3

Übertragungsgeschwindigkeit max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Betriebssysteme (Netzwerkfax) Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Windows 7, Server2008

Vorlagenformat Max. A3/Ledger

Kompressionsmethode JBIG, MMR, MR, MH

Speicher 700 Seiten (Testchart KM ITU-T No.1)

Funktionalität PSTN Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitverzögertes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden

Verbrauchsmaterial

TK-475 Toner schwarz für 15.000 Seiten**

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 3.000 Seiten**)

Optionen

Papierkassetten

PF-470 Max. 500 Blatt, 60-163 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Legal, Folio, OficioII, Letter; integriertes Schrankelement

PF-471 Max. 2 x 500 Blatt, 60-163 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Legal, Folio, OficioII, Letter

Unterschrank CB-470 Holzschrank mit Rollen

Multi-Finisher DF-470 Max. 500 Blatt, 52-256 g/m², A3, A4, A5, benutzerdefiniert (98 x 148 bis 297 x 432 mm), Heftkapazität: max. 50 Blatt A4 (25 Blatt A3), 3 verschiedene Heftpositionen, Adapter-Kit AK-470 erforderlich

RAM-Erweiterung

MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB

MDDR2-1024: 1.024 MB

CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

ThinPrint-Kit UG-33: Ermöglicht Drucken unter ThinPrint

Optionale Schnittstelle

IB-50: GigaBit-Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Modelle

Beide Systeme sind auch im Paket mit Garantierweiterung KYOLife 3 Jahre und/oder Faxfunktion erhältlich.

Garantie

2 Jahre Vor-Ort-Garantie auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 300.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Systems, vorausgesetzt, es wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.*

KYO LIFE KYOLife – die Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionssystem und Optionen.*

KYO LIFE plus KYOLife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Systems durch einen Fachmann.**

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

* Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.
** Angabe gemäß ISO/IEC 19752



Abbildung mit Optionen.

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 867 78 76 – Fax: +49(0)21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43(0)863 38-401 – Fax: +43(0)863 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41(0)44 908 49 49 – Fax: +41(0)44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

