



## Alienware AW2518H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 63.5 cm (25")

Produktbeschreibung: Alienware AW2518H - LED-Monitor - 63.5 cm (25") (24.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Dell  
 Hersteller Artikel Nr: 210-AMOF

### Marketing:

Dieser 25-Zoll-Gaming-Monitor mit AlienFX Beleuchtung, einer Bildwiederholffrequenz von bis zu 240 Hz und NVIDIA G-Sync Technologie erweckt Spiele zum Leben.



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alienware AW2518H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 63.5 cm (25")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.5 cm (25")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	Breitbild - 16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.58 cm x 26.86 cm x 41.84 cm
Gewicht	6.78 kg
Kennzeichnung	Plug and Play

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
-------------	---



Diagonalabmessung	63.5 cm (25")
Sichtbare Bildfläche	62.23 cm (24.5")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	Breitbild - 16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Ppi	90
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	30 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	72% (CIE 1931)-Farbskala, 82% (CIE 1976) Farbskala, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, 3D Vision-Ready (240Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.58 cm x 26.86 cm x 41.84 cm - mit Fuß
Gewicht	6.78 kg

Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI   DisplayPort   3 x USB 3.0 Downstream (Typ A)   USB 3.0 Downstream mit Power Charging (Typ A)   USB 3.0 Upstream (Typ B)   Audio Line-Out   Kopfhörer

Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+25
Schwenkwinkel	40
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm

Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, AlienFX Lighting Zones
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel   1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play

Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	26 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht	
-------------------------	--





Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 55.58 cm - Tiefe: 26.86 cm - Höhe: 41.84 cm - Gewicht: 6.78 kg   Ohne Fuß - Breite: 55.58 cm - Tiefe: 6.46 cm - Höhe: 32.79 cm - Gewicht: 3.5 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

