



LED-MONITORE VP2458

Key Features

Ein an den Branchenstandards
ausgerichtetes Farbspektrum |
Herausragende Farbwiedergabe |
Ergonomisches Design mit
automatischem Drehen | Grenzenloses
Betrachten | Ein komfortables
Anzeigelerlebnis



Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VP2458 ist ein 24"-FULL-HD-Monitor (23,8" sichtbar) für professionelle Anwender. Die SuperClear®-IPS-Panel-Technologie des Monitors bietet eine vollständige sRGB-Farbabdeckung und eine Farbgenauigkeit von Delta E



- | | |
|---|---------------------|
| 01. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm) | 06. USB up stream |
| 02. AC in | 07. USB down stream |
| 03. DP | |
| 04. HDMI | |
| 05. VGA | |

Besuchen Sie uns ■ www.viewsonic.com

LCD-PANEL

Monitorgröße:	24" W (23,8" sichtbar)
Panel-Technologie:	IPS-Technologie TFT LCD
Auflösung:	Full-HD 1920x1080
Anzeigebereich:	527 mm (H) x 296,5 mm (B)
Seitenverhältnis:	16:9
Helligkeit:	250 cd/m2 (typisch)
Kontrastverhältnis:	1000:1 (typisch)
Dynamisches Kontrastverhältnis:	20.000.000:1
Betrachtungswinkel:	178 Grad/178 Grad (typisch)
Farbspektrum:	NTSC: 72,57 % Abdeckung/75,9 % Größe (typisch) sRGB: 100 % Abdeckung/107 % Größe (typisch) REC709: 100 % Abdeckung/107 % Größe (typisch) SMPTE-C: 100 % Abdeckung/115,6 % Größe (typisch) EBU: 99,28 % Abdeckung/105,8 % Größe (typisch)
Pixelgröße:	0,275 mm (H) x 0,275 mm (B)

EINGANGSSIGNAL

Frequenz:	VGA: Fh = 55 ~ 90 KHz, Fv = 48 ~ 75 Hz DisplayPort/HDMI: Fh = 55 ~ 90 KHz, Fv = 48 ~ 75 Hz
Synchronisierung:	VGA: Separate Synchronisierung/Composite-Synchronisierung/Sync on Green DisplayPort: PCI-E HDMI: TMDS

KOMPATIBILITÄT

PC:	PC-kompatibel (1920x1080-HDMI/DisplayPort, Non-Interlaced)
Mac®:	Power Mac (bis zu 1920x1080 HDMI/DisplayPort)

ANSCHLUSS

Eingang:	1x VGA 1x DisplayPort 1x HDMI 1.4
----------	---

USB

Vorgeschaltet:	1x Typ B
Nachgeschaltet:	2x Typ A

LEISTUNG

Leistung:	1x 3-poliger Stecker (CEE22)
Spannung:	100-240 V AC (universell), 50/60 Hz
Verbrauch:	17,5 W
Optimiert:	14,0 W
Sparmodus:	11,5 W

MODELLFARBE

Schwarz

ERGONOMIE

Neigung:	-5,0°±2,0° (nach vorne), 21,0°±2,0° (nach hinten)
Schwenken:	Rechts 60°±4°/Links 60°±4°
Drehen:	0~90 Grad (im und gegen den Uhrzeigersinn)
Höhenanpassung:	0~130 mm ±5,0 mm

WANDMONTAGE

VESA®:	100mm x 100mm
--------	---------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur (° C):	-20 °C bis 60 °C
Feuchtigkeit:	5% bis 90 % (ohne Kondensation)

ABMESSUNGEN (B X H X T) (MM)

Physikalisch mit Ständer (mm):	539 mm (B) x 522 mm (H) x 215 mm (T)
Physikalisch ohne Ständer (mm):	539 mm (B) x 311 mm (H) x 48 mm (T)
Verpackung (mm):	690 mm (B) x 380 mm (H) x 205 mm (T)

GEWICHT

Netto mit Ständer:	5,5 kg
Netto ohne Ständer:	3,1 kg
Brutto:	8,6 kg

BESTIMMUNGEN

CB ,CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, UL, cUL, FCC-B, Mexico CoC, EPEAT GOLD, Energy Star, CCC, CEL, EAC, UkrSEPRO, BSMI, VCCI, PSE

GARANTIE

*Die angebotene Garantie kann von Markt zu Markt abweichen.

VERPACKUNGSMATERIAL

LCD-Monitor
Netzkabel (Kabellänge: 1,8 m)
DisplayPort-auf-DisplayPort-Kabel (Kabellänge: 1,8 m)
Vorgelagertes USB 3.1-Kabel (Kabellänge: 1,8 m)
Schnellanleitung
CD-ROM mit ViewSonic-Assistent