



## HPE - Stromversorgung redundant / Hot-Plug - 800 Watt - 908 VA

Produktbeschreibung: HPE - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Flex Slot - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 800 Watt - 908 VA

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte  
Hersteller: Hewlett Packard Enterprise  
Hersteller Artikel Nr: 865414-B21  
EAN: 0190017072685,4549821020126

### Marketing:

Wie können Sie die Energieeffizienz im Rechenzentrum ohne Beeinträchtigung der Leistung verbessern? HPE Flexible-Slot-Netzteile bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 96 % mit 80Plus-Titanium-zertifizierten Netzteilen, die die Energieanforderungen der Server senken und unnötigen Stromverbrauch im Rechenzentrum reduzieren. Diese Netzteile erhöhen die Wartungsfreundlichkeit durch schnellen, werkzeugfreien Hot-Plug-Zugriff auf Servernetzteile und werden auf allen HPE ProLiant-Gen10-Servern und HPE ProLiant-Gen9-Servern der 300-Serie unterstützt, um die Ersatzteilbevorratung zu vereinfachen und die Rechenzentrumskosten weiter zu senken.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE - Stromversorgung redundant / Hot-Plug - 800 Watt - 908 VA
Gerätetyp	Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Spezifikationseinhaltung	Flex Slot
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Gewicht	910 g
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungskapazität	800 Watt / 908 VA
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.8 cm x 22.53 cm x 4.04 cm
Entwickelt für	Apollo 4200 Gen10, 4510 Gen10, r2600 Gen10, r2800 Gen10; Cloudline CL2600 Gen10, CL2800 Gen10, CL3100 Gen10; ProLiant DL180 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10, DL560 Gen10, DL580 Gen10, DX560 Gen10, ML110 Gen10, ML350 Gen10; SimpliVity 325 Gen10, 380 Gen10



## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Spezifikationseinhaltung	Flex Slot

### Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Leistungskapazität	800 Watt / 908 VA
Effizienz	94%
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum

### Verschiedenes

Kennzeichnung	UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, CCC, KCC, WEEE, halogenarm, CISPR Class A
---------------	--

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

### Abmessungen und Gewicht

Breite	6.8 cm
Tiefe	22.53 cm
Höhe	4.04 cm
Gewicht	910 g

### Abmessungen & Gewicht

#### (Transport)

Transportbreite	19.05 cm
Transporttiefe	37.47 cm
Transporthöhe	14.61 cm
Transportgewicht	1.59 kg

### Informationen zur Kompatibilität



## Entwickelt für

HPE Apollo 4200 Gen10 (800 Watt), 4510 Gen10, r2600 Gen10 Premium (800 Watt), r2800 Gen10 Flexible (800 Watt) ; HPE Cloudline CL2600 Gen10 (800 Watt), CL2600 Gen10 Network Choice (800 Watt), CL2600 Gen10 Premium (800 Watt), CL2600 Gen10 Premium Network Choice (800 Watt), CL2800 Gen10 (800 Watt), CL2800 Gen10 Network Choice (800 Watt), CL3100 Gen10 (800 Watt) ; HPE ProLiant DL180 Gen10 SMB (800 Watt), DL325 Gen10 Base (800 Watt), DL325 Gen10 Plus (800 Watt), DL325 Gen10 Solution (800 Watt), DL360 Gen10 Low (800 Watt), DL360 Gen10 Network Choice (800 Watt), DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform (800 Watt), DL360 Gen10 SMB (800 Watt), DL360 Gen10 SMB Network Choice (800 Watt), DL360 Gen10 Solution (800 Watt), DL380 Gen10 Entry SMB (800 Watt), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (800 Watt), DL380 Gen10 Network Choice (800 Watt), DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera (800 Watt), DL380 Gen10 SMB (800 Watt), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (800 Watt), DL380 Gen10 Solution (800 Watt), DL385 Gen10 (800 Watt), DL385 Gen10 Base (800 Watt), DL385 Gen10 Entry (800 Watt), DL385 Gen10 High-Performance (800 Watt), DL385 Gen10 Performance (800 Watt), DL385 Gen10 Plus (800 Watt), DL385 Gen10 Plus Entry (800 Watt), DL385 Gen10 SMB (800 Watt), DL385 Gen10 Solution (800 Watt), DL388 Gen10 Network Choice (800 Watt), DL580 Gen10 (800 Watt), DL580 Gen10 Base (800 Watt), DL580 Gen10 Entry (800 Watt), DL580 Gen10 Performance (800 Watt), DX560 Gen10 (800 Watt), ML110 Gen10 (800 Watt), ML110 Gen10 Entry (800 Watt), ML110 Gen10 Solution (800 Watt), ML350 Gen10 Base (800 Watt), ML350 Gen10 Entry (800 Watt), ML350 Gen10 High Performance (800 Watt), ML350 Gen10 Performance (800 Watt), ML350 Gen10 SMB (800 Watt), ML350 Gen10 Solution (800 Watt), ML350 Gen10 Special Server (800 Watt), ML350 Gen10 Sub-Entry (800 Watt) ; HPE SimpliVity 325 Gen10 Node (800 Watt), 380 Gen10 Node (800 Watt)