

# Akku-Handkreissäge

## DHS660Z

18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit bürstenlosem Motor und Motorbremse**

Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.



### Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkusystem LXT	✓
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,9 - 3,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm

### Spezifikationen

- Mit leuchtstarker LED
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Akku-Ladestandanzeige
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Anzeigelampe blinkt bei Überlastung, gekoppelt mit ADT
- Optimierte Sicht, durch Positionswechsel des Frontgriffs
- Elektrische Motorbremse
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Neigungseinstellung bis 50°
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

**EAN 0088381862912**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**164095-8**

Parallelanschlag



**199230-9**

Absaugstutzen



**783203-8**

6-kant-Stiftschlüssel



**B-62985**

Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT



**199230-9**

Absaugstutzen



**199826-6**

Klemmzwingen



## Service

## Optionales Zubehör

**199232-5**

Führungsschienenadapter



**194367-7**

Führungsschiene 3.000 mm



**194368-5**

Führungsschiene 1.400 mm



**194925-9**

Führungsschiene 1.900 mm



**199140-0**

Führungsschiene 1.000 mm



**198885-7**

Führungsschienenverbinder



**194385-5**

Schraubzwingen



**164095-8**

Parallelanschlag



**194416-0**

Gleitbelag



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**839752-4**

Tiefziehteil f. MAK PAC



**199231-7**

Haken Set

