

# Xerox<sup>®</sup> VersaLink<sup>®</sup> Farbdrucker

C500

Die VersaLink C500 Farbdrucker basieren auf der Xerox<sup>®</sup> ConnectKey<sup>®</sup> Technologie. Weitere Informationen unter [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Systemspezifikationen	VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN
<b>Geschwindigkeit 1-seitig</b> A4/210 x 297 mm	Max. 43 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß	
<b>Geschwindigkeit 2-seitig</b> A4/210 x 297 mm	Max. 42 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß	
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat<sup>1</sup></b>	Bis zu 120.000 Seiten/Monat <sup>1</sup>	
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	Bis zu 8000 Seiten	
<b>Festplatte</b>	Optionale 250-GB-Festplatte	
<b>Prozessor</b>	1,05 GHz	
<b>Arbeitsspeicher</b>	2 GB	
<b>Konnektivität</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC-Tap-to-Pair	
<b>Controller-Funktionen</b>	Unified Address Book, Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform <sup>®</sup> , Xerox App Gallery, Xerox <sup>®</sup> Standard Accounting, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support	
<b>Gerätespezifikationen</b>		
<b>Elektrische Anschlusswerte</b>		
Europa	Spannung: 220-240 V +/- 10 % Frequenz: 50 Hz +/- 3 %, 8 A	
<b>Leistungsaufnahme</b>		
Endlosdruck <sup>4</sup>	Max. 730 Watt (110 V)	
Betriebsbereitschaft/Standby-Modus <sup>4</sup>	Max. 74 Watt (110 V)	
Energiesparmodus/Ruhezustand <sup>4</sup>	Max. 0,9 Watt (110 V)	
<b>Betriebsbedingungen</b>		
<b>Temperaturbereich (Lagerung)</b>	0 °C bis 35 °C	
<b>Temperaturbereich (Betrieb)</b>	10 °C bis 32 °C	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	15 % bis 85 %	
<b>Schalleistungspegel</b>	Betrieb: Max. 7,17 B(A); Bereitschaft max. 4,9 B(A)	
<b>Schalldruckpegel</b>	Betrieb: Max. 56,2 dB(A); Bereitschaft max. 33,6 dB(A)	
<b>Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsoberfläche)</b>	Nur 52 Sekunden	
<b>Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)</b>	Nur 11 Sekunden	

## Farbdrucker Xerox® VersaLink® C500

Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C500/N	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	27,6 kg
VersaLink C500/DN	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	27,6 kg
550-Blatt-Materialbehälter	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Großraumbehälter	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C500/N	580 mm	634 mm	607 mm	34 kg
VersaLink C500/DN	580 mm	634 mm	607 mm	34 kg
550-Blatt-Materialbehälter	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Großraumbehälter	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Zertifizierungen				
	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
Druck				
<b>Erster Druck nach</b>	Nur 10 Sekunden (Farbe)/8,5 Sekunden (Schwarzweiß)			
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi			
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PCL® 5e, 6 PDF- XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Maximal bedruckbarer Bereich</b>	4 mm von den Blattkanten			
<b>Druckfunktionen</b>	Standardeinstellungen für Anwendungen Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschüreneerstellung Entwurfsmodus Auftragsidentifizierung Auftragsüberwachung Persönlicher Druck Drucken von USB Probeexemplar Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Duplexdruck (Standardeinstellung – nur DN) Xerox® Earth-Smart-Treibereinstellungen			
<b>Drucken von USB</b>	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät vom USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A			
<b>Betriebssysteme</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS®, Version 10.10, 10.11 und 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2			

## Farbdrucker Xerox® VersaLink® C500

<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>Schriftarten</b>	PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83
<b>Mobile Lösungen und Apps</b>	
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich in der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büroeigene WLAN.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs vom Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
<b>Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)</b>	Das Xerox® Print Service Plug-in für Geräte mit Android KitKat (4.4 oder Folgeversion) vereinfacht mobiles Drucken ohne Apps von Drittherstellern oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker oder Multifunktionsdrucker gesendet werden. Zur umfangreichen Palette der Druckoptionen gehören u. a. Duplexdruck und geschützte Ausgabe (Freigabe über PIN). Ein kostenloser Download ist im Google Play™ Store verfügbar.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer Serverversion (am Standort des Kunden) als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht dem Kunden so unübertroffene Flexibilität.
<b>Softwarelösungen</b>	
<b>Xerox® ConnectKey®-Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)</b>	Steigern der Produktivität von Benutzern Büro durch Vereinfachen und Beschleunigen alltäglicher Routineaufgaben. Anders als für herkömmliche Software sind für ConnectKey-Apps weder ein dedizierter Server noch ein PC noch andere IT-Ressourcen erforderlich. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps auf Ihr ConnectKey-fähiges System herunterladen.
<b>Sicherheit</b>	
<b>Standard-Sicherheitsfunktionen</b>	Firmware-Verifizierung Zertifikatverwaltung Automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate Zertifikatsperrlisten/Online Certificate Status-Protokoll (OCSP) Überprüfung des Zertifikatpfads Sofortige Festplattenüberschreibung (optionale Festplatte) 256-Bit-AES-Verschlüsselung FIPS-140-2 TLS/SSL SNMPv3 Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Netzwerkauthentifizierung Zugriffskontrollen Rollenbasierte Berechtigungen Domänenfilter IP-Adressfilter Portfilter Prüfprotokoll Geschützte Ausgabe

# Farbdrucker Xerox® VersaLink® C500

Kostenzählung	
<b>Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)</b>	
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Druckfunktion
<b>Kostenzählung</b>	<p><b>Xerox® Standard Accounting</b> Max. 9.999 Benutzerkostenstellen (mit optionaler Festplatte)/1000 Benutzerkostenstellen (ohne Festplatte)</p> <p><b>Auftragsabhängige Netzwerkcostenzählung</b> Max. 1000 Benutzerkennungen und 1000 Kostenstellennummern Max. 14.000 Kostenzählungseinträge (Transaktionen)</p>
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten</li> <li>• Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren</li> </ul>
<b>Kostenzählungsoptionen: Netzwerkcostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerkcostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung von und Berichterstattung über die Nutzung der Gerätefunktionen</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Sicherheitsverbesserungen, darunter Unterstützung des HTTPS-Protokolls</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Costenzählungslösungen von Fremdanbietern</li> </ul>
Papierhandhabung	
<b>Zusatzzufuhr</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	150 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Arten</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
<b>Behälter 1</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Arten</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier Umschlag

## Farbdrucker Xerox® VersaLink® C500

Bis zu vier zusätzliche Behälter (optional)	
Kapazität <sup>3</sup>	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
Arten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Großraumbehälter (optional)	
Kapazität <sup>3</sup>	2000 Blatt
Formate	A4
Papiergewichte	60 bis 176 g/m <sup>2</sup>
Arten	Postpapier Normalpapier Gelochtes Material Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Gesamtkapazität	
Standardkapazität des Geräts <sup>3</sup>	700 Blatt
Gesamtkapazität des Geräts <sup>3</sup>	3.250 Blatt
Materialausgabe	
Ausgabekapazität <sup>3</sup>	500 Blatt
Automatischer Duplexdruck	- Standard
Geräteverwaltung	
Xerox® CentreWare® Web Software	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen</li> <li>Geeignet für SNMP-verwaltete Drucker beliebiger Hersteller</li> <li>Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung</li> </ul>
Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Gerätestatus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Behälterstatus/-inhalt</li> <li>Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>Abrechnung/Nutzung</li> <li>Quick Links</li> </ul>
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff

## Farbdrucker Xerox® VersaLink® C500

<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
<b>Remote-Services</b>	
<b>Automatische Zählerablesung (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
<b>Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
<b>Wartungsassistent</b>	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zu Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.
<b>Lieferumfang</b>	
	Farbdrucker VersaLink C500 Kapazität der Starter-Tonerpatrone: Jeweils eine (Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 2.400 Druckseiten <sup>5</sup> , Schwarz: 5000 Druckseiten <sup>5</sup> ) CD mit Software und Dokumentation (mit Leitfäden zu Sicherheit, behördlichen Vorgaben, Recycling und Entsorgung), Druckertreibern und Garantieerklärung Installationsanleitung Kurzanleitungen Netzkabel

# Farbdrucker Xerox® VersaLink® C500

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Menge	Bestellnummer
<b>Verbrauchsmaterial</b>		
<b>Tonermodul mit Standardkapazität</b>	Schwarz: 5000 Standardseiten <sup>5</sup> Cyan: 2400 Standardseiten <sup>5</sup> Magenta: 2400 Standardseiten <sup>5</sup> Gelb: 2400 Standardseiten <sup>5</sup>	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
<b>Tonermodul mit hoher Kapazität</b>	Schwarz: 12.100 Standardseiten <sup>5</sup> Cyan: 5200 Standardseiten <sup>5</sup> Magenta: 5200 Standardseiten <sup>5</sup> Gelb: 5200 Standardseiten <sup>5</sup>	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
<b>Extrem-Hochleistungs-Toner</b>	Cyan: 9000 Standardseiten <sup>6</sup> Magenta: 9000 Standardseiten <sup>6</sup> Gelb: 9000 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03873 106R03874 106R03875
<b>Austauschmodule</b>		
<b>Trommeleinheiten</b>	Cyan: 40.000 Seiten <sup>6</sup> Magenta: 40.000 Seiten <sup>6</sup> Gelb: 40.000 Seiten <sup>6</sup> Schwarz: 40.000 Seiten <sup>6</sup>	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
<b>Resttonerbehälter</b>	30.000 Seiten <sup>6</sup>	108R01416
<b>Zubehör</b>		
<b>550-Blatt-Papierbehälter</b>		097S04949
<b>Großraumbehälter</b>		097S04948
<b>Unterschrank</b>		097S04955
<b>Stand/Rollen (enthalten im Großraumbehälter und Unterschrank)</b>		097S04954
<b>Productivity Kit mit 250-GB-Festplatte</b>		497K18360
<b>WLAN-Adapter (WLAN-Kit)</b>		497K16750
<b>Externer Kartenleser</b>		497K18380

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares maximales Druckvolumen innerhalb eines einzelnen Monats. Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet.

<sup>2</sup> Voraussichtlich regelmäßiger monatlicher Durchsatz.

<sup>3</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>4</sup> Im ENERGY STAR®-Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

<sup>5</sup> Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC19798. Die Ergiebigkeit ist je nach Bild, Bereichsabdeckung und Druckmodus unterschiedlich.

<sup>6</sup> Ungefähre Anzahl von Seiten. Angegebene Leistung variiert je nach Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit. Weitere Informationen unter:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

[www.xerox.de](http://www.xerox.de)

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.