

## Technische Daten MD65C LED

Artikelinformationen	
Artikelname	MD65C LED
Artikelnummer	LH65MDCPLGC:EN
EAN	8806085723351
Panel	
LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA
Backlight Technologie	Direct LED
Bildschirmgröße	163,83 cm (65 Zoll)
Pixelabstand	0,744 mm
Helligkeitswert	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast (statisch)	4000:1
Kontrast (dynamisch)	10.000:1 (AV-Modus)
Reaktionszeit	6,5 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	178° / 178°
Frequenzen	
Horizontal	30 - 81 kHz
Vertikal	48 - 75 Hz
Auflösung	
Auflösung nativ	1920x1080 Pixel
Farben	
Anzahl der Farben	1,07 Mrd.
Signal	
Signaleingang	analog, digital
Signalanschlüsse	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video
Plug & Play	
DDC	DDC 2B
Energiemerkmale	
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme DPMS (typ.)	< 1 W
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	230 W
Einstellungen	
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen	
Farbe	Schwarz
Rahmenbreite (seitlich)	18 mm
Fuß	optional
Wandmontage	VESA Norm 400x400 mm
Mac-Kompatibilität	ja
Normen	
EMI	CE
Pixelfehlerklasse	Klasse 2 nach ISO 9241-307
Besonderheiten	
Picture-in-Picture / Picture-by-Picture	ja / ja
Integrierte MagicInfo Plattformen	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4x4 Displays)
MagicClone	ja
DP Loop Out	ja
Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung	ja, bei 2x2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	ja, bis max. 7 Displays
Video Wall Unterstützung	ja, bis max. 10x10 Displays
RS-232C Loop	ja, 3,5mm Klinke
MDC über RS-232C	ja
MDC über RJ-45	ja
Audioausgang	ja, 3,5mm Klinke
Audioeingang	ja, 3,5mm Klinke
Integrierte Lautsprecher	ja, 10Wx2Ch
USB 2.0	ja, 1x
Pivotbetrieb möglich	ja
OSD Pivot-Unterstützung	ja
Image Rotation	ja, ermöglicht Drehung des Eingangssignals für Pivotbetrieb
WLAN Integriert	ja
WIDI 2.0 Unterstützung	ja
Lieferumfang	
Fernbedienung	ja
Batterien	ja
Netzkabel	ja
Signalkabel	ja, D-Sub
CD	ja, Software/Treiber/Handbuch
Quick Setup Guide (QSG)	ja, mehrsprachig
Optionales Zubehör	
Standfuß	STN-L4055AD/EN
Deckenhalterung	CML450D
Wandhalterung (horizontal)	WMN4675MD/EN
Welcome Board	STN-520WE/EN
Touch Overlay	CY-TE65LCC/EN
Externer Helligkeits- / IR-Sensor	CY-EBISA/EN
Set Back Box (SBB-C)	SBB-D32CV2/EN, SBB-Q32AV4/EN
Plug In Module (PIM-B)	SBB-PD32BV2/EN, SBB-PQ32BV4/EN, SBB-PO28BP4/EN
Maße und Gewicht	
Maße ohne Fuß (B x H x T)	1467,4 x 848 x 56,2 mm
Maße Verpackung (B x H x T)	1625 x 995 x 237 mm
Gewicht ohne Verpackung	27,4 kg
Gewicht mit Verpackung	40,3 kg
Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Service (On-Site Service) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre