

PATH TO THE FUTURE

Als idealer Monitor für professionelle Anwendungen vereint der MSI Modern MD271ULDE ein schlichtes und modernes Design mit optimaler Bildqualität. Dank der 27 Zoll großen Bildschirmdiagonale und UHD-Auflösung (3840 x 2160) behältst du stets den Überblick – egal ob du Bilder und andere Medien bearbeitest oder alltägliche Office-Aufgaben erledigst. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten erlauben es, mühelos mehrere Geräte am Bildschirm zu betreiben. Dank praktischen USB-Typ-C mit 65 W Anschluss ist der Monitor auch für die Zukunft gerüstet.



SELLING POINTS

- 27-Zoll 4K UHD (3840 x 2160 / 16:9) - entwickelt für Multitasker
- IPS-Panel mit 178° weitem Betrachtungswinkel für eine erstklassige Bildqualität
- Der große Farbbereich von 95 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3 und 139 % sRGB bietet eine hervorragende Farbpalette
- Das ultra-schlanke Design mit einer Dicke von nur 1,17 cm und sein elegantes Äußeres dekoriert jeden Raum und Schreibtisch
- MSI EyesErgo Technologie mit Anti-Flicker, Less Blue Light und Anti-Glare Panel schützt Ihre Augen
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt
- Integrierter USB-Typ-C-Anschluss mit 65 W Leistung für müheloses Anschließen und Aufladen Ihrer Geräte
- Ein zu 90° angewinkelter Kabelanschluss bietet die bequemste Möglichkeit, die Kabel auf der Rückseite anzuschließen
- Genießen Sie die sauberste Umgebung mit einem praktischen und abnehmbaren Kabelmanagement-Design
- Die exklusive Display Kit Software bietet Ihnen das bequemste Werkzeug, die richtige Farben und den richtigen Anzeigemodus für das tägliche Arbeiten auszuwählen



1. 1x HDMI™ (2.0b)
2. 1x HDMI™ (2.0b)
3. 1x DisplayPort (1.2a)
4. 1x USB Typ-C (DP Alternate mit 65W PD)
5. 1x Kopfhörerausgang
6. 1x Stromanschluss
7. 1x Kensington Lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377026673
	UPC	824142306222
	UCC14	10824142306229
Model	Artikelnummer	9S6-3PB8CH-003
	Produktname	Modern MD271ULDE
	Marketing Spezifikationen	Modern MD271ULDE
	Herstellernummer	9S6-3PB8CH-003
	Marketing Name	Modern MD271ULDE
	Farbe	ID1/Iron Gray-Iron Gray
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H)x335.664(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	3840x2160 (UHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	Adaptive-Sync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	111~138.9 KHz(H) / 50~60 Hz(V)
	Bildwiederholrate	60Hz
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	120%/91%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	103%/89%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	139%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	145%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119%/95%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	108%/91%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/99%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	108%/99%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	139%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	145%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	80%/80%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	77%/77%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	3840 x2160 (Up to 60Hz)
	HDMI™	3840 x2160 (Up to 60Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.2
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.2
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	26
	Power Typ	External Adaptor 19V 5.79A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Adapter's KC safety Number	HU10450-13034
	Stromkabel-Art	C5
	PD Output	Type C
	PD Output Power	65W
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.49 x 198.3 x 473.1
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 7.81 x 18.63
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613.49 x 51.28 x 362.45
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 2.02 x 14.27
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	150 x 198.3 x 158.8
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	5.91 x 7.81 x 6.25
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	5.75
	Bruttogewicht (kg)	7.35
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.75
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return