Canon LX MU500 DLP-Projektor

Produktbeschreibung:	Canon LX MU500 - DLP-Projektor - 5000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - HD 1080p - Zoomobjektiv
Gruppe:	Projektoren
Hersteller:	Canon
Hersteller Artikel Nr:	1033C003
EAN:	4549292059649

Marketing:

Der Semi-Installationsprojektor ist ideal für Verkaufsräume, Showrooms, Besprechungsräume und den Bildungsbereich. Mit 5.000 Lumen, einem Kontrastumfang von 2.500:1 und HDBaseT ist dieser WUXGA Semi-Installationsprojektor ideal für alle, die helle, hochwertige Projektionen und eine preisgünstiges, vielseitiges Gerät suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon LX MU500 DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - High Definition 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Helligkeit	5000 lm
Kontrastverhältnis	2500:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Objektiv	Zoomobjektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Lampentyp	370 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 2000 Stunde(n) / bis zu 2500 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Videoeingang	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	500 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.5 cm x 26.1 cm x 11.2 cm
Gewicht	5.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - HD 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Projektor	
Helligkeit	5000 lm
Helligkeit (reduziert)	4000 lm
Kontrastverhältnis	2500:1
Sichtbare Bildfläche	152 cm - 610 cm
Projektionsdistanz	1.38 m - 5.54 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.07 - 1.71:1
Gleichmäßigkeit	75 %
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Anzeigeformat	2.304.0000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp	370 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 2000 Stunde(n) / bis zu 2500 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	sRGB-Farbprofil, PJlink, Crestron Connected, Eco Mode, 6-Achsen-Farbanpassung
Objektiv	
Typ	Zoomobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.45-3.07
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	50% / 55%
Videoeingang	
TV-System	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Analoges Videosignal	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Videoschnittstellen	HDMI, component video, composite video, S-Video, RGB
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Erweiterung / Konnektivität	

Schnittstellen	2 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 2 x Component Video-/ RGB-Ausgang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - RCA-Phono x 2 ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Verschiedenes	
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Nominale Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	500 Watt
Energierverbrauch Standby	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	46.5 cm
Tiefe	26.1 cm
Höhe	11.2 cm
Gewicht	5.4 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	38 dB
Schallemission (Sparmodus)	35 dB