

4K550

Bilder mit lebensechten Details - 4K Ultra HD Beamer



- **4K UHD Auflösung und HDR Kompatibilität**
- **Flexible Installationen – Vertikaler Lens Shift und 1,6-facher Zoom**
- **Kompakt und leistungsstark - 5000 Lumen**
- **Einfache Konnektivität - HDMI, MHL, VGA und S/PDF**

Projizieren Sie tolle helle Bilder auch bei Tageslicht mit dem Optoma 4K Ultra HD Projektor 4K500. Die Ultra HD 4K-Auflösung erweckt Bilder mit beeindruckenden Details, Farben und Kontrast zum Leben und lässt Sie ein ganz neues Level an Projektion erfahren.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	5.000Lumen
Helligkeit (eco)	3.000 Lumen
ANSI Helligkeit	5.000 Lumen
Kontrastverhältnis	10.000
Kontrastverhältnis - dynamisch	6.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	330
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	3000 (Hell), 5000 (Dynamisch), 4000 (Eco), 5000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.39:1 ~ 2.22:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.91- 32.62
Lens Shift	Vertikal +15%
Native Offset	100%
Lens Shift	Ja - {{downloads_link}}
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x USB-A Service, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x RS232 Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Lautsprecher
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	32dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only)
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	5W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic User Manual
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Yes
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	249W
Stromverbrauch (max)	335W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	5.8kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	392 x 281 x 129

