



Das kompakte A4 und A3 Multifunktionsgerät



Das MC860 ist das perfekte 4-in-1 Multifunktionsgerät für A4 und A3. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 34 Seiten pro Minute in Mono und 17 Seiten pro Minute in A3 steigert das ultra-kompakte MC860 die Effizienz in Arbeitsgruppen oder kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Verfügbar in drei Modellvarianten ist das MC860 maßgeschneidert für Ihre heutigen und zukünftigen Anforderungen. Mit den optionalen Zubehören kann es ihren Ansprüchen und Budgets weiter angepasst werden.

Das MC860 umfasst ein einzigartiges Softwarepaket speziell entworfen, um Anwendern zu helfen optimalen Nutzen aus ihrem Produkt und Investment zu ziehen. Diese fortschrittlichen Utilities gehören zum Standard-Lieferumfang und bieten erweiterte Druckleistung und Druckermanagement. Eine komplette Liste der verfügbaren Softwarepakete befindet sich auf der Rückseite dieses Datenblattes.



MC860dn
Duplex, Netzwerk
400 Blatt Kapazität



MC860cdtn
Duplex, Netzwerk,
2. Papierkassette
+ großer
Unterschrank
930 Blatt Kapazität



MC860cdxn
Duplex, Netzwerk,
2. + 3. Papierkassette
+ kleiner
Unterschrank
1.460 Blatt Kapazität



Das MC860 Multifunktionsgerät für Farbe und Schwarzweiß

		MC860dn	MC860cdtn	MC860cdxn
Artikelnummer		01236201	01236301	01236401
Geschwindigkeit und Durchsatz	Druckgeschwindigkeit	A4: 26 Seiten/Min. Farbe, 34 Seiten/Min. Schwarzweiß; A3: 15 Seiten/Min. Farbe, 17 Seiten/Min. Schwarzweiß		
	Zeit bis zum ersten Druck	10 Sekunden bei Farbe, 9,5 Sekunden bei Schwarzweiß		
	Aufwärmzeit	90 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten		
	Prozessorgeschwindigkeit	PowerPC750 500 MHz		
Scannen		Auflösung: 600 x 600 dpi; Geschwindigkeit: Bis zu 26 Seiten/Min. Farbe, 34 Seiten/Min. Schwarzweiß; Farbtiefe: Output 24 bit (8 bit x 3 RGB); Dokumentenzufuhr: Bis zu 50 Blatt R-ADF; Kontrast: 7 Stufen; Format: PDF, TIFF, JPEG, XPS; Adressbuch: LDAP & internes Adressbuch; Scan zu: Folder (CIFS), E-Mail, FTP, HTTP, USB Speicherstick		
Kopieren		Zeit bis zur ersten Kopie: 14,5 Sekunden bei Farbe, 13 Sekunden bei Schwarzweiß; Geschwindigkeit: Bis zu 26 Kopien bei Farbe, 34 Kopien bei Schwarzweiß ³ ; Auflösung: Maximal 600 dpi; Verkleinerung/Vergrößerung: 25 – 400 %; Maximale Kopienanzahl: 999		
Fax		Schnittstellen: RJ11 x 2 (Leitung) PSTN, PBX; Geschwindigkeit: ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps; Kurzwahl: 500 Kurzwahlnummern; Gruppen: 32; Rundfax: bis zu 530; Seitenspeicher: 16 MB (ca. 1.000 Seiten)		
Touchscreen	LCD	Touchscreen LCD 14,5 cm hintergrundbeleuchtet		
	Tastatur	12 numerische Tasten, 4 Hauptfunktionstasten, Farb & Mono Start, Setup, Job Programme, Reports, Reset, Hilfe, Power Save, Unterbrechungstaste, Fax Voransicht/Abbruch und Stop Taste		
Druckqualität	Auflösung	ProQ 2400 Multi-level Technologie 1200 x 600 dpi		
	Funktionen	Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber (Nur Windows)		
Schriften	Druckerschriften	86 skalierbare PCL Schriften & 136 PostScript Fonts, PCL Bitmap Fonts, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode		
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL 5c, PCL 6 (Windows), PostScript (Windows/Mac)		
	Konnektivität	Hi-Speed USB 2.0, 10/100-TX Ethernet & bidirektionale parallele IEEE-1284 konforme Schnittstelle		
	Kompatibilität zu Betriebssystemen ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64; Mac OS X 10.3.0 bis 10.5.5		
	Netzwerke und Protokolle	10Base-T/100Base-TX Ethernet-Karte mit integriertem Web Server für den Drucker und Netzwerkarteneinrichtung und -verwaltung. Beinhaltet POP3/APOP und SMTP-Mail-Konto für die Abgabe von Druckaufträgen und Hinweise. Alle großen Netzwerkprotokolltypen werden unterstützt - TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, JetDirect Protokolle, NetBIOSoverTCP, Kerberos, NetWare 3.x, 4.x, 5.x & 6 mit NDS und NDPS Unterstützung; PServer, RPrinter, NDPS unterstützt über speziellen OKI NDPS Gateway. Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS, Other: EAP		
	Erweitertes Netzwerk und Sicherheit	IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS encryption, Secure Erase, Data Encryption, MAC filtering, IP filtering, Secure Print		
Utility Suite ¹		Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ² , Web Driver Installer ² , WebPrint ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Print Control Report Tool ² , Storage Device Manager ² , Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Utility, Configuration Tool, Scansoft Omnipage SE 4.0, Scansoft Paperport SE 11		
Speicher	RAM	Standard: 512 MB (2 x 256 MB); Maximum: 768 MB (1 x 256, 1 x 512 MB)		
	Festplattenlaufwerk	40 GB Standard		
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen	Fach 1: 300 Blatt / 80 g/m ² ; Mehrzweckfach: 100 Blatt / 80 g/m ² ; ADF: 50 Blatt / 80 g/m ²		
	Fassungsvermögen optional 2. Papierfach + gr. Unterschrank (Standard bei MC860cdtn)	530 Blatt / 80 g/m ²		
	Fassungsvermögen optional 2./3. Papierf. + kl. Unterschrank (Standard bei MC860cdxn)	1060 Blatt / 80 g/m ²		
	Max. Fassungsvermögen	400 Blatt / 80 g/m ²	930 Blatt / 80 g/m ²	1460 Blatt / 80 g/m ²
	Papierformate	Fach 1: A3, B4, A4, A5, B5, A6; Fach 2/3: A3, B4, A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A3, B4, A4, B5, A5, A6. Umschläge (Com10, DL, C4, C5), Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), Folien, benutzerdefiniertes Format: Breite 64 – 297 mm Länge 105 – 1200 mm; ADF: A3, A4, A5, B4, B5; Duplex: A3, A4, A5, B4, B5. Unterstützt benutzerdefiniertes Format: Breite 148,5 – 297 mm Länge: 182 – 431,8 mm		
	Papiergewichte	Fach 1: 64 bis 120 g/m ² ; Fach 2/3: 64 bis 176 g/m ² ; Mehrzweckfach: 64 bis 200 g/m ² ; ADF: 42 bis 128 g/m ² ; Duplex: 64 bis 105 g/m ²		
	Papierausgabe	250 Blatt Face Down, 100 Blatt Face Up		
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	-10°C bis 32°C (17°C bis 27°C empfohlen) / 20% bis 80% RH (50% bis 70% RH empfohlen)		
	Lagerung	-10°C bis 43°C / 10% bis 90% RH		
Energiedaten	Stromversorgung	Einphasenstrom 220–240 V, Frequenz 50/60 Hz +/- 2%		
	Stromverbrauch	ca. 700 W, max. 1300 W, Standby 160 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 25 W		
Geräuschpegel		Betrieb: 54 dB(A) oder weniger, Standby: 37 dB(A) oder weniger, Energiesparmodus: Hintergrund		
Abmessungen	H x B x T	669 x 565 x 658 mm	1130 x 845 x 766 mm	
Gewicht ⁴		ca. 68 kg	ca. 95 kg	ca. 100 kg
Duckerauslastung		Maximal: 50.000 Seiten/Monat; Durchschnitt: 10.000 Seiten/Monat		
Gewährleistung		3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr		
Zubehör	2. Papierf. + gr. Unterschrank	o (44020403)	•	-
	2./3. Papierf. + kl. Unterschrank	o (44020503)	-	•
	Speicher		o 512MB (01182902)	

o Optional (Artikelnummer), • Standard ¹ Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und zur OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions; ² Nur Windows; ³ Abhängig von gewählter Kopierqualität; ⁴ Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummer
Toner	9.500 Schwarz, 10.000 Farbe	Cyan: 44059211 Magenta: 44059210 Yellow: 44059209 Schwarz: 44059212
Bildtrommel	20.000	Cyan: 44064011 Magenta: 44064010 Yellow: 44064009 Schwarz: 44064012
Transportband	80.000	43449705
Fixiereinheit	100.000	43529405

*Alle Toner: A4 Seiten @ ISO/IEC 19798, Drucker wird mit 2.000 Seiten @ 5% geliefert. Alle Trommeln: A4 Seiten, durchschnittliche Nutzungsdauer.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
 HANSAALLEE 187
 40549 DÜSSELDORF
 TEL.: 01805/6544357**
 01805/OKIHELP**
 FAX: +49 (0)2 11/59 33 45
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
 INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
 CAMPUS 21
 BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
 LIEBERMANNSTRASSE A02 603
 A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
 TEL.: +43 (0)2236/677 110
 FAX: +43 (0)2236/677 110-999
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
 OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
 BASLERSTRASSE 15
 CH-4310 RHEINFELDEN
 TEL.: +41 (0)61/827 94 94
 FAX: +41 (0)61/827 94 90
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
 INFO@OKI.CH

Farbdrucker Monodrucker MFP Faxgeräte Nadeldrucker POS

