

2600+
Viel Performance für
kleines Geld

Mit
9-Nadel
Emulation



2 JAHRE
VOR-ORT-
GARANTIE



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Druckgeschwindigkeit bis zu 683 cps
- bis zu 20.000 Seiten/Monat
- 24 Nadeldruckkopf für exzellente Druckqualität
- Gerader Papierweg für sichere Papierzuführung
- Metallabrisskante
- Ethernet mit IPv6 Unterstützung, Parallel und USB Schnittstelle als Standard
- USB Host Schnittstelle für einfaches Firmware-Update
- Benutzerfreundliches, hintergrundbeleuchtetes LC Display

2600+

Der neue Nadeldrucker Tally Dascom 2600+ ist die **weiterentwickelte Variante** des erfolgreichen Tally Dascom 2600.

Dank der zweigeteilten oberen Abdeckung lassen sich die gedruckten Seiten nun noch einfacher nach Jobende entnehmen. Eine **Metall-abrisskante** sorgt dafür, dass auch dickeres Papier oder Mehrfachsätze sauber getrennt werden. Das **langlebige Farbband für 10 Mio. Zeichen** kann einfach ausgetauscht werden. Die neue Farbbandmaske sorgt dafür, dass das Farbband richtig eingelegt ist. Neben den standardmässigen Schnittstellen **USB, Parallel und Ethernet** (mit IPv6 Unterstützung) verfügt der Tally Dascom 2600+ nun zusätzlich über ein **USB Host Interface**, mit dessen Hilfe z.B. neue Firmware einfach mit Hilfe eines USB Stick installiert werden kann.

Der neue Druckkopf ist nicht nur um bis zu **20% schneller**, sondern ermöglicht durch sein Design auch eine **Geräuschreduzierung um bis zu 2 Dezibel**.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	683 cps (Fastest Draft); 600 cps (HS-Draft), 513 cps (Draft), 114 cps (LQ) bei 10 cpi
Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi
Durchsatz (ECMA 132)	457 Seiten pro Stunde
Zeichendichte	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Zeilendichte	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Druckkopf Lebensdauer	500 Millionen Anschläge pro Nadel
Speicher	256 kB
Schnittstellen Standard	Parallel (Bidirektional), USB 2.0 und Ethernet (10/100BaseT, IPv6) USB Host
Schnittstellen Optional	Seriell RS-232
Administration	Tally WebPanel via Ethernet; Config-Tool via USB/Parallel
Druckersprache Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson ESC P/2, MTPL + Barcode + LCP Epson FX 9-Nadel Emulation
Schriftarten	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 14 Barcodes und Plakatschrift
Verbrauchsmaterial	Farbband: 10 Millionen Zeichen (Art.-Nr. 099 003L)
Papierzufuhr Standard	Ein Traktor, verwendbar als Schub- (vorne oder hinten) oder Zugtraktor (oben) für Endlospapierzufuhr mit gradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr von vorne
Papierzufuhr Optional	Zusätzlicher Schubtraktor (hinten)
Anzahl Kopien	Schubtraktor vorne/Zugtraktor oben: 1 Original + 5 Kopien Schubtraktor hinten: 1 Original + 5 Kopien Einzelblatt: 1 Original + 5 Kopien
Papierarten	Endlospapier, Formularesätze, Einzelblatt
Papiergewicht	60-120 g/m ²
Papierformat	Breite: 76 bis 278 mm; Länge: 76 bis 599 mm
Gewicht	8,1 kg
Abmessung	458 x 265 x 200 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	<53 dB(A)
Eingangsspannung	100 - 240 V mit automatischer Umschaltung
Leistungsaufnahme	60 Watt im Druck; <3 W im Sleep Modus
Temperatur	+10° bis +40° C; 10% bis 85% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	25.000 Seiten pro Monat @20% duty cycle
MTBF	20.000 Stunden
Drucker Treiber	Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019; SAP

Konfigurationen:

- **2600+** Standardmodell

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047