

PATH TO THE FUTURE

Wer beim Gaming der Beste der Besten sein will, braucht nicht nur überlegene Skills, sondern auch eine überragende Ausrüstung, die ihm beim Gefecht mit seinen Widersachern den entscheidenden Vorteil gibt. Der MSI Optix MPG321QRFDE QD ermöglicht mit G-Sync, einer blitzschnellen Reaktionszeit von 1ms und einer rasanten Bildwiederholungsrate von 175Hz absolut schlierenfreie Darstellungen mit butterweichen Bildbergängen. Für nie dagewesene Bildqualität sorgt der Monitor mit der bahnbrechenden Quantum-Dot-Technologie, welche durch spezielle lichtabsorbierende Nanokristalle eine akkurate Farbdarstellung und einen DCIP3-Farbraum in Kino-Qualität ermöglicht.



Produkt Highlights

- IPS Panel - Bietet eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms, optimiert Farben und Helligkeit des Bildschirms
- Quantum Dot - Erzeugt akkurate Farbdarstellungen und unterstützt einen DCI-P3-Farbraum nach Kinostandard
- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details an
- 175Hz Bildwiederholrate - Reagiert schneller mit glatteren Bildern
- 1ms Reaktionszeit - Beseitigt Tearing und ruckeln.
- Gaming Intelligence - Gaming Intelligence ist die Bezeichnung für softwareintegrierte MSI-Produkte. Diese Produkte enthalten KI-Gaming-Funktionen für die speziellen Bedürfnisse von Spielern
- NVIDIA G-Sync Kompatibel - Verhindert Tearing und Ruckeln und sorgt für ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay
- HDR 600 - jederzeit lebensechte Farben in vollem Umfang genießen



1. 5-Wege OSD Kontrolle
2. Ein/Aus-Schalter
3. Stromanschluss
4. 1x HDMI w/CEC (2.0)
5. 1x HDMI (2.0)
6. 1x DisplayPort (1.4)
7. 1x USB Typ-C
8. Kopfhörer-Ausgang
9. 2x USB2.0 Typ-A
10. 1x USB2.0 Typ-B
11. Macro-Knopf
12. Kensington-Schloss

Spezifikationen

Artikelnummer	956-3DB88T-002
Marketing Name	Optix MPG321QRFDE-QD
Farbe	Schwarz
Bildschirmgröße	32" (81.29 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	708.48(H) x 398.52(V)
Krümmung	Flat
Panel-Art	Rapid IPS
Auflösung	2560x1440 (WQHD)
Seitenverhältnis	16:9
G-SyncFreeSync	G-SYNC Compatible
HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 600
Helligkeit (nits)	400
HDR Brightness (Peak nits)	600
Kontrastverhältnis	1000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	90.9~242 KHz(H) / 48~175 Hz(V)
Bildwiederholrate	175Hz
Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
Reaktionszeit (GTG)	1ms (Min.)
Reaktionszeit (Tr + Tf)	7ms
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	126%/96%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	111%/97%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	144%/99%
sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	157%/99%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	123%/99%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	116%/99%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/95%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/94%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	144%/99%
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	157%/99%
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	83%/83%
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	82%/82%
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
Displayfarben	1.07B
Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
DisplayPort	1
HDMI	2
DVI	NA
HDMI-Version	2.0b
HDMI HDCP version	2.2
DisplayPort-Version	1.4a
DisplayPort HDCP Version	2.2
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
D-Sub	NA
Mikrofoneingang	1
Mic-in upstream	NA
Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	1
USB 2.0 Typ-B	NA

USB 3.2 Gen 1 Typ-B	1
Lock Typ	Kensington-Schloss
Lautsprecher	NA
Power Typ	Power Cable
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	NA
Stromkabel-Art	C13
QC Output	NA
QC Output Power	NA
PD Output	Typ-C
PD Output Power	5V/3A
Neigen	-5° ~ 20°
Schwenken	-30° ~ 30°
Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
Pivot	NA
VESA Montage	100x100mm
Rahmenloses Design	Ja
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	990 x 196 x 575
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	38.98 x 7.72 x 22.64
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	727.1 x 251.8 x 482.2
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	28.63 x 9.91 x 18.98
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	727.1 x 70.7 x 432.4
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	28.63 x 2.78 x 17.02
Thunderbolt	NA
USB 2.0 Typ-A	NA
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	3
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Kartenleser	NA
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	N/A
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Webcam	NA
Gewicht ohne Standfuß (kg)	7.0
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	975 x 181 x 550
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	38.39 x 7.13 x 21.65
Nettogewicht (kg)	10.2
Bruttogewicht (kg)	13.9
DisplayPort Kabel	1
HDMI Kabel	1
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	1
Thunderbolt Kabel	0
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	0
3,5 mm Kombo Audiokabel	1
Mouse Bungee Unit	N/A
VESA Schrauben	N/A
Garantie	36 Monate Pick Up & Return
Stromkabel	1
AC Adaptor	0
Schnellanleitung	1
Warranty Card	1
EAN	4719072794538