

Geradschleifer

GD0603

240 W • 28.000 min⁻¹ • 6 mm

Ein kompakter Hochgeschwindigkeits-Geradschleifer

Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens. Erreicht eine hohe Drehzahl: 28.000 min⁻¹.



Technische Details

Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	28 000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	19 mm
Halsdurchmesser	- mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalldruckpegel (L _{pA})	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	0,98 kg
Produktabmessung (L x B x H)	289 x 64 x 67 mm

Spezifikationen

- Universeller Schleifer zum Ausschleifen und Freihandfräsen
- Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl von 25.000 min⁻¹
- Lange Schleifspindel erlaubt Innenschliff
- Exakter, vibrationsfreier Rundlauf durch 4-fach-Kugellager
- Spindelgehäuse mit rutschfestem Überzug für sicheren Halt

EAN 0088381801089

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

763620-8

Spannzange 6mm



781003-0 (2x)

Einmaulschlüssel SW 10



Optionales Zubehör

763620-8

Spannzange 6mm



763627-4

Spannzange 3mm



781003-0 (2x)

Einmaulschlüssel SW 10



Service