

# FARBLASER- MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT DIREKTER CLOUD- ANBINDUNG FÜR EINE OPTIMALE DRUCK- UND SCANPRODUKTIVITÄT



## i-SENSYS MF750 Serie

Speziell für kleine Unternehmen und Einzelanwender konzipiert, optimiert die Canon i-SENSYS MF750 Serie die Produktivität beim Scannen und Drucken.

### Höchste Produktivität

Druckgeschwindigkeiten bis 33 Seiten/Minute und Scangeschwindigkeiten bis 100 ISO-Seiten/Minute (A4) ermöglichen ein besonders schnelles Arbeiten. Außerdem sind die Systeme mit einer breiten Palette an Druckmedien kompatibel und bieten die Möglichkeit, auch kleine Dokumente wie Schecks und Quittungen zu scannen

### Integrierte Cloud-Verbindungsoptionen

Zentralisieren Sie das Druckmanagement mit Unterstützung für Universal Print von Microsoft und greifen Sie direkt auf Dokumente aus Cloud-Speicherdiensten zu: Google Drive, DropBox und OneDrive



**HÖCHSTE  
PRODUKTIVITÄT**



**INTUITIVE  
BENUTZERERFAHRUNG**



**INTEGRIERTE CLOUD-  
VERBINDUNGSOPTIONEN**



**SICHERHEIT**

### Intuitive Benutzererfahrung

So optimiert man Arbeitsabläufe: Per Drag-and-Drop lässt sich die Anzeige mit den gewünschten Symbolen individuell anpassen, und mit der Anwendungsbibliothek können Tastenkombinationen zu einem Symbol auf der Anzeige zusammengefasst werden, damit ein Knopfdruck genügt

### Sicherheit

Die erweiterte Systemüberprüfung beim Starten schützt das Gerät vor Hacker- und Virenbedrohungen, während Secure PIN den Zugriff auf sensible Dokumente einschränkt

**Canon**

## DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Fax		●
DIN A4 Druckgeschwindigkeit	33 Seiten/Min.	33 Seiten/Min.
Display	12,7 cm großer Farb- Touchscreen	12,7 cm großer Farb- Touchscreen
Sicherer Druck mit PIN- Code	●	●
Automatischer beidseitiger Druck	●	●
Integrierte Cloud- Verbindungsoptionen	●	●
Anwendungsbibliothek	●	●
Beidseitiger Scan in einem Durchgang	●	●

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### PAPIERKASSETTE PF-K1

- Papierkassette für zusätzliche 500 Blatt; das System kann um eine Kassette erweitert werden.

### Telefon 6 Kit (für MF754Cdw)

- Optionaler Telefonhörer für Faxfunktion.

# TECHNISCHE DATEN

<b>Gerätetyp</b>	Farblaser-Multifunktionssystem
<b>Funktionen</b>	MF754Cdw: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen MF752Cdw: Drucken, Kopieren und Scannen
<b>DRUCKER</b>	
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Einseitig: Bis zu 33 Seiten/Min. (A4) Bis zu 60 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 29,5 ISO-Seiten/Min. (A4)
<b>Druckverfahren</b>	Farblaserdruck
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten
<b>Druck der ersten Seite</b>	Farbe: max. 7,1 Sekunden S/W: max. 7,1 Sekunden
<b>Druckersprachen</b>	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6
<b>Schriftarten</b>	MF754Cdw: 45 PCL-Schriftarten 136 PS-Schriftarten MF752Cdw: 45 PCL-Schriftarten
<b>Druckfreier Rand</b>	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)
<b>Tonersparmodus</b>	Ja
<b>Erweiterte Druckfunktionen</b>	Verschlüsselter sicherer Druck Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Direktdruck aus der Clou (Dropbox, Google Drive, One Drive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-Unterstützung IOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App
<b>KOPIERER</b>	
<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	Einseitig (A4): bis zu 33 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 29 ISO-Seiten/Min.
<b>Erste Kopie nach (FCOT)</b>	ADF (A4): Farbe: Ca. 8,8 Sekunden S/W: Ca. 7,6 Sekunden Flachbett (A4): Farbe: Ca. 9,4 Sekunden S/W: Ca. 8,3 Sekunden
<b>Kopierauffösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi
<b>Kopiermodi</b>	Text/Foto/Karte (Standard),Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text
<b>Duplexkopien (beidseitig)</b>	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)
<b>Mehrfachkopien</b>	Bis 999 Kopien
<b>Verkleinerung / Vergrößerung</b>	25-400 % in 1 %-Schritten
<b>Sonstiges</b>	Rahmen Löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie, Reserviertes Kopieren
<b>SCANNER</b>	
<b>Typ</b>	Farbe
<b>Scanauflösung</b>	Optisch: bis 600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi
<b>Scangeschwindigkeit</b>	Einseitig S/W: 50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig Farbe: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig S/W: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)
<b>Farbtiefe</b>	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)
<b>Graustufen</b>	256
<b>Kompatibilität</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Max. Scanbreite</b>	216 mm
<b>Scan-to-E-Mail</b>	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF
<b>Scan-to-PC</b>	
<b>Scan-to-USB-Stick</b>	
<b>Scan to FTP</b>	
<b>Scan-to-Cloud<sup>1</sup></b>	TIFF, JPEG, PDF, PNG <sup>2</sup>
<b>iFax</b>	ITU-T.37
<b>FAX</b>	
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	<b>Nur MF754Cdw</b> 33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seiter*)
<b>Empfangsmodus</b>	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
<b>Einleseauflösung</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
<b>Faxspeicher</b>	Bis zu 512 Seiten <sup>4</sup>
<b>Kurzwahlspeicher</b>	Bis zu 281 Gegenstellen
<b>Gruppenwahlliste / Gegenstellen</b>	Max. 299 Nummern / max. 299 Gegenstellen
<b>Rundsenden</b>	Max. 310 Gegenstellen
<b>Speicherschutz</b>	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
<b>Beidseitiges Faxen</b>	Ja (Sendung und Empfang)
<b>Sonstiges</b>	Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Überprüfen, Sendebericht, Rundsendungen
<b>MEDIENHANDLING</b>	
<b>Scannertyp</b>	Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)
<b>Papierzufuhr (Standard)</b>	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 50 Blatt 50-Blatt-ADF
<b>Papierzufuhr (optional)</b>	Papierkassette: bis zu 550 Blatt
<b>Maximale Papierkapazität</b>	Papierkassette: bis zu 850 Blatt
<b>Papierausgabe</b>	150 Blatt
<b>Druckmedientypen</b>	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, gestrichenes Papier, gelochtes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
<b>Druckmedienformate</b>	Kassette (Standard): DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch). Individuelle Formate: min. 98 x 148 mm, max. 216 x 356 mm. Mehrzweckeinzug: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch). Individuelle Formate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm. Kassette (optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten. Individuelle Formate: min. 100 x 148 mm, max. 216 x 356 mm. Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Benutzerdefinierte Formate: min. 48 x 85 mm, max. 216 x 355,6 mm

<b>Papiergewicht</b>	Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> (bis 200 g/m <sup>2</sup> mit gestrichenem Papier) Mehrzweckfach: 60 bis 176 g/m <sup>2</sup> (bis 200 g/m <sup>2</sup> mit gestrichenem Papier) ADF: 50 bis 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Beidseitiges Drucken</b>	Automatisch Kassette: DIN A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Individuelle Formate: min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 bis 200 g/m <sup>2</sup>
<b>SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE</b>	
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Windows <sup>®</sup> 11 / Windows <sup>®</sup> 10 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Server <sup>®</sup> 2022 / Server <sup>®</sup> 2019 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 Mac OS X Version 10.12 und höher Linux <sup>5</sup>
<b>Netzwerkprotokoll</b>	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scannen: Push Scan: Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-Mail/i-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Pull-Scan: TCP/IP Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP-Adressfilterung, IEEE802.IX, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
<b>Software- und Druckermanagement</b>	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Anwendungsbibliothek
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	750 bis 4.000 Seiten pro Monat
<b>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)</b>	Max. 50.000 Seiten pro Monat <sup>6</sup>
<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	2 x 1.200 MHz
<b>Speicher</b>	1 GB
<b>Bedienfeld</b>	12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
<b>Abmessungen inkl. Ablagen (B x T x H)</b>	Ca. 425 x 461 x 430 mm
<b>Platzbedarf (B x T x H)</b>	Ca. 625 x 1.117 x 991 mm
<b>Gewicht</b>	MF752Cdw ca. 23,30 kg MF754Cdw ca. 23,60 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 30° C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation)
<b>Stromversorgung</b>	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Stromverbrauch</b>	Maximum: ca. 1.380 W Betrieb: ca. 700 W Standby: ca. 24,0 W Ruhemodus: ca. 1,0 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,30 kWh/Woche (230 V) <sup>9</sup> Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Geräuschentwicklung</b>	Schalldruck: Betrieb: Simplex 51 dB / Duplex 51 dB (S/W), 50 dB (Farbe) Standby: 29 dB Schalleistung: Betrieb: max. 65 dB Standby: max. 41 dB
<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>	
<b>Cartridges</b>	Cartridge 069 Black (2.100 Seiten <sup>3)</sup> Cartridge 069H Black (7.600 Seiten <sup>3)</sup> Cartridge 069 Cyan (1.900 Seiten <sup>3)</sup> Cartridge 069H Cyan (5.500 Seiten <sup>3)</sup> Cartridge 069 Magenta (1.900 Seiten <sup>3)</sup> Cartridge 069H Magenta (5.500 Seiten <sup>3)</sup> Cartridge 069 Yellow (1.900 Seiten <sup>3)</sup> Cartridge 069H Yellow (5.500 Seiten <sup>3)</sup>
<b>OPTIONAL ERHÄLTICHES ZUBEHÖR</b>	
<b>Artikel</b>	MF754Cdw: Papierkassette PF-K1 (550-Blatt-Kassette) Telefon-Kit 6 - langes Kabel (Telefonhörer) MF752Cdw: Papierkassette PF-K1 (550-Blatt-Kassette)

- Anmerkungen:**
- Ein Abonnement für einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters ist erforderlich, das den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters unterliegt.
  - Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
  - Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business
  - Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1
  - Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.
  - Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
  - Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.
  - Basierend auf ISO/IEC 19798.
  - Starter-Cartridges Black für ca. 2.100 Seiten und Cyan/ Magenta/ Yellow für 1.200 Seiten im Lieferumfang enthalten.
  - Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR<sup>®</sup> Version 3.0.

# FARBLASER- MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT DIREKTER CLOUD-ANBINDUNG FÜR EINE OPTIMALE DRUCK- UND SCANPRODUKTIVITÄT

Speziell für kleine Unternehmen und Einzelanwender konzipiert, optimiert die Canon i-SENSYS MF750 Serie die Produktivität beim Scannen und Drucken.



## DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF754Cdw (DE)	5455C019AA	8714574670911
i-SENSYS MF754Cdw (CH)	5455C022AA	8714574670942
i-SENSYS MF754Cdw (AT)	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw (DE/AT)	5455C012AA	4549292193176
i-SENSYS MF752Cdw (CH)	5455C018AA	8714574670904

## ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
PAPIERKASSETTE PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Telefon-Kit 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 069 Black	5094C002AA	4549292196771
Cartridge 069H Black	5098C002AA	4549292196924
Cartridge 069 Yellow	5091C002AA	4549292196689
Cartridge 069H Yellow	5095C002AA	4549292196801
Cartridge 069 Magenta	5092C002AA	4549292196719
Cartridge 069H Magenta	5096C002AA	4549292196856
Cartridge 069 Cyan	5093C002AA	4549292196740
Cartridge 069H Cyan	5097C002AA	4549292196887

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 69 299 936 80  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtistrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

German edition  
© Canon Europa N.V., 2022