

EH512

Lichtstark und flexibel



© Samruh Creative Association

- **Heller Full HD 1080p Projektor - 5000 Lumen**
- **Flexibilität bei der Installation - vertikaler Lens-Shift und 1,6-facher Zoom**
- **Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Horizontale Keystone-Korrektur und 4-Ecken-Anpassung**

Mit der beeindruckenden Full HD Bildqualität ist der EH512 bestens für den Einsatz in Konferenzräumen, großen Klassenzimmern, Hörsälen, Museen und Kirchen geeignet. Für komplexere Installationen ist dieser Projektor mit einem großen Zoombereich, vertikalem Lens-Shift einer eingebauten Geometrie-Anpassung ausgestattet - ideal für unebene Wände oder außergewöhnliche Projektor Platzierungen.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	15.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-20°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.67m ~ 7.65m (26.2" ~ 301.1") diagonal
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	330
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	3000 (Hell), 6000 (Dynamisch), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.41:1 ~ 2.24:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 9.4m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens Shift	Vertikal +17%
Native Offset	99%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Reader/Wireless Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger Steuerung 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x RS232, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	30dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	21 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Yes - optional
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	310W
Stromverbrauch (max)	390W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	4.6kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	369 x 295 x 132

