Samsung SMART Signage Display OM46N-D

Doppelseitiges Schaufensterdisplay

45,9" (116,8 cm) Bildschirmdiagonale EAN 8801643599997



Artikelinformation:

• Artikelname: OM46N-D

Artikelnummer: LH46OMNDPGB/EN

EAN: 8801643599997

Panel:

Auflösung: 1.920. x 1.080 Pixel

• Panel: E-LED BLU

Helligkeitswert: 3.000 / 1.000 cd/m²

Design/Anschlüsse:

• Signaleingang: Digital, analog

Signalanschlüsse: 2 x HDMI / 2 x USB
Rahmenbreite: 22,8 mm

Besondere Eigenschaften:

Doppelseitiges Display (Schaufenster/Innenbereich)

- Besonders hohe Helligkeiten
- Anti Reflektionsbeschichtung
- MagicInfo Player S6
- SSSP 6.0
- Staubschutz IP5X
- Helligkeitssensor
- Temperatursensor
- Tizen 4.0
- Betriebsdauer 24/7
- Haze:0%











Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 0619677 55577 (Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse) • Stand November 2018 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Technische Daten OM46N-D

Artikelinformationen

Artiketimormationen			
Artikelname	OM46N-D		
Artikelnummer	LH46OMNDPGB/EN		
EAN	8801643599997		
Panel			
LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA		
Backlight Technologie	Edge LED		
Bildschirmgröße	45,9" / 116,8 cm		
Pixelabstand	0.530 x 0.530 mm		
Helligkeitswert (typ.)	3.000 / 1000 cd/m ²		
Kontrast (typ)	5000:1		
Reaktionszeit (G/G)	6 ms (typ.)		
Betrachtungswinkel (h/v)	178° / 178°		
Frequenzen			
Horizontal	15 ~ 135 kHz		
Vertikal	24 ~ 75 Hz		
Auflösung			
Auflösung nativ	1.920 x 1.080 Pixel		
Farben			
Anzahl der Farben	16.7M (True Display)		
Signal			
Signaleingang	Digital, analog		
Signalanschlüsse			
HDMI In	2 x HDMI 2.0		
DP In	N/A		
USB	2x USB 2.0		
Audio In	N/A		
Audio Out	N/A		
External Control	RS232C(in), RJ45(in)		
External Sensor	IR, Ambient		
Energiemerkmale			
Netzteil	Intern		
Lieferant	Samsung		
Energieeffizienzklasse ¹	TBD		
Energieverbrauch im Ein- Zustand (typ.) in W	TBD		
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	TBD		

Energiezustand im Standby in W	1,0
Maximales Leuchtverhältnis	TBD
Quecksilber	0,0 mg
Blei	vorhanden
Einstellungen	
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen	
Farbe	Schwarz
Rahmenbreite (Oben/Seite/Unten)	22,8 mm
Wandmontage	N/A
Normen	
EMI ²	Class A
Pixelfehlerklasse ²	60950-1
Betriebstemperatur	
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Besonderheiten	
Installation, Lampen Fehlererken mit Umgebungssensor, Temperat	nsbeschichtung sichtbar in allen nistance Installation, Portrait /Landscape nung, Automatische Helligkeitskontrolle ursensor, RJ45 MDC, Automatische

Richtungen, HD Base T für Long Distance Installation, Portrait /Landscape	
Installation, Lampen Fehlererkennung, Automatische Helligkeitskontrolle	
mit Umgebungssensor, Temperatursensor, RJ45 MDC, Automatische	
Quellenumschaltung mit Recovery-Funktion, Zeit- und Datumsspeicher (80	
Std.), Kensington Lock	

Fernbedienung, Batterien, Netzkabel,

Garantiekarte, Regulatory Guide,

Lieferumfang

Enthalten

Entracteri	Quick Setup Guide
Maße und Gewichte	
Maße ohne Verpackung (B x H x T)	TBD
Maße mit Verpackung (B x H x T)	TBD
Gewicht ohne Verpackung	TBD
Gewicht mit Verpackung	TBD
Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.

¹ Energieeffizienzklasse auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 0619677 555 77 (Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse) • Stand November 2018 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

 $^{^2\,\}text{N\"{a}here\,Informationen\,zu\,den\,Zertifikaten\,erhalten\,Sie\,unter\,http://www.samsung.com/de}$