



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M2135dn**  
**ECOSYS M2635dn**  
**ECOSYS M2735dw**

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME  
FÜR FORMATE BIS DIN A4

# DIE ZUVERLÄSSIGEN ALLROUNDER



Abb. zeigt ECOSYS M2735dw.

**PRINT GREEN**  
TONER CO<sub>2</sub>-NEUTRAL<sup>1</sup>

Mit rasanten 35 Seiten pro Minute, integrierter Gigabit-Netzwerk-schnittstelle und flexibler Papierverarbeitung sind die Modelle ECOSYS-M2135dn, ECOSYS M2635dn und ECOSYS M2735dw die ideale Allzwecklösung für kleine Arbeitsgruppen oder anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze. Im Betrieb bemerkenswert leise passen sie mit ihren kompakten Abmessungen in jedes Büro. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie garantiert niedrige Seitenpreise und schont zudem die Umwelt.

- > Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- > Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)
- > Komfortabler Touchscreen für einfache Bedienung<sup>2</sup>
- > Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 850 Blatt Kapazität
- > USB-, GigaBit-Netzwerk- und WLAN-Schnittstelle<sup>2</sup>
- > Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- > Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
- > Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
- > Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint, Google Cloud Print und Mopria
- > CO<sub>2</sub>-neutraler Kyocera Toner<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Nur bei Vertrieb durch Kyocera Document Solutions Deutschland, Österreich und Schweiz.

<sup>2</sup> Nur ECOSYS M2735dw.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von Kyocera basiert auf sehr langlebigen Komponenten. Kyocera nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Im Vergleich zu herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen der

jeweiligen Klasse können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer deutlich länger im System verbleiben. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Das reduziert Folgekosten sowie Abfall und schont dadurch Budget und Umwelt.

## ALLGEMEIN

**Technologie:** Kyocera ECOSYS, Laser (SW)

### Bedienfeldanzeige:

ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn:  
5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet  
ECOSYS M2735dw: Touchscreen 10,9 cm (4,3")

**Geschwindigkeit:** bis zu 35 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)

**Druckvolumen:** max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)<sup>1</sup>

### Aufwärmzeit:

ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn: ca. 17 Sekunden  
ECOSYS M2735dw: ca. 20 Sekunden  
(jeweils nach dem Einschalten)

**CPU:** Coretex-A9/800MHz

**Speicher:** 512 MB RAM, max. 1.536 MB RAM möglich

**Schnittstellen:** USB 2.0 (High Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-TX), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)<sup>2</sup>, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros und Overlays)

**Integriertes Kostenstellenmanagement:**  
max. 100 Kostenstellen

**Abmessungen (H x B x T):** 437 mm x 417 mm x 412 mm

**Gewicht:** ca. 19 kg

**Netzspannung:** 220 – 240 V, 50 Hz

### Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 1 W  
Bereit: 21 W  
Drucken/Kopieren: 661 W

### Geräuschemission<sup>3</sup> (nach ISO 7779/ISO 9296):

Bereit: < Messgrenze  
Drucken/Kopieren: 47,2 dB(A)<sub>LpA</sub>  
Leiser Betrieb: 44,1 dB(A)<sub>LpA</sub>  
(reduzierte Druckgeschwindigkeit)

### Sicherheitsprüfungen:

TÜV-GS, CE.  
Die Produktion dieser Multifunktionsysteme erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

## PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,1 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.

### Originaleinzug:

Max. 50 Originale, 50 – 160 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (100 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

### Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)  
Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 850 Blatt

**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A4 – A5

**Papierablage:** max. 150 Blatt (face-down)

## DRUCKFUNKTION

**Auflösung:** 1.200 x 1.200 dpi

**1. Seite nach:** ca. 6,8 Sekunden

**Druckersprache:** PRESCRIBE IIe

**Emulationen:** PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck

**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

**Funktionen:** „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria

## KOPIERFUNKTION

**Auflösung:** 600 x 600 dpi

**Erste Kopie nach:** ca. 6,9 Sekunden

**Max. Kopierformat:** A4, Legal

**Kopierenvorwahl:** 1 – 999 Kopien/Sätze

**Zoombereich:** 25 – 400 % in 1%-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Funktionen:** Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1- Funktion, Ausweiskopie, „Leere Seiten auslassen“, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

## SCANFUNKTION

### Scangeschwindigkeit:

Max. 40 Seiten pro Minute in SW (300 dpi)  
Max. 23 Seiten pro Minute in Farbe (300 dpi)

**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

**Max. Scanformat:** A4, Legal

**Funktionen:** Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host

**Dateitypen:** PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

**Funktionalität:** Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“

**Betriebssysteme:** Windows XP<sup>4</sup>/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003<sup>4</sup>/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.13 (FTP und Email)

## FAXFUNKTION (nur ECOSYS M2635dn/M2735dw)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3

**Modemgeschwindigkeit:** max. 33,6 kbps

**Übertragungsgeschwindigkeit:** max. 3 Sekunden (mit JBIG)

**Max. Faxformat:** A4, Legal

### Kurzwahl:

ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn: 22 Nummern  
ECOSYS M2735dw: 100 Nummern

**Adressbuch:** 200 Einträge

**Faxauflösung:** normal, fein, superfein, ultrafein, halbtone

**Speicherempfang:** 256 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)

**Funktionalität:** Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitverzerrtes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

**TK-1150:** Toner für 3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752, Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752

## OPTIONEN

**Papierkassette PF-1100:** max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm).  
Bis zu 2 optionale Papierkassetten möglich.

### Unterschrank:

**CB-1100:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm

**Speichererweiterung MD3-1024:** 1.024 MB

**ThinPrint-Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint

**USB-Kartenlese:** vereinfacht Authentifizierung am System

## GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf das Multifunktionsystem, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktionsystems, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.<sup>1</sup>

Kyocera Life – die Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.

## MODELLVARIANTEN

### ECOSYS M2135dn/KL3

inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

### ECOSYS M2635dn/KL3

inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

### ECOSYS M2735dw/KL3

inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)



Ihr Kyocera Partner



**KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH** – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH** – Wienerbergstraße 11, Turm A, 18, Obergörschö 8 – 1100 Wien  
Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V.** – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – 8048 Zürich  
Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für diese Produkte nur in Deutschland. (ECOSYS M2135dn ab Serien-Nr. VC67113904, ECOSYS M2635dn ab Serien-Nr. VC87111879, ECOSYS M2735dw ab Serien-Nr. VCC7101591)

<sup>1</sup> Gemäß den Kyocera Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de.

<sup>2</sup> Nur ECOSYS M2735dw.

<sup>3</sup> Surface sound pressure level. <sup>4</sup> Nicht für WSD(WIA)-Scan.