



M.2 SSD PCIe PREMIUM

Solid State Drive

Technische Informationen

Kapazitäten:	250 GB 500 GB 1 TB
Formfaktor:	m.2 2280
Schnittstelle:	m.2
Internes Protokoll:	PCI Express (PCIe) Gen.3x4 NVME 1.3
Sequentielles Lesen:	Bis zu 2100 MB/s*
Sequentielles Schreiben:	Bis zu 1100 MB/s* (250 GB) Bis zu 1700 MB/s* (500 GB / 1 TB)
MTBF:	1.500.000 Stunden
TBW:	150 TB (250 GB) 300 TB (500 GB) 600 TB (1 TB)
Eigenschaften:	Fortschrittliche 3D-Nand Technologie mit SLC-Datenturbo-Cache Geringer Stromverbrauch Geräuschloser Betrieb (0 dB) Schock-resistent (1500 G / 0.5 ms)
Funktionen:	SMART & TRIM Command Support
Abmessungen, Gewicht:	22 x 80 x max. 4 mm, 6 g

Artikeldaten

Kapazität	Artikelnummer	EAN	VPE
250 GB	3835440	4 034303 031146	2 Stück
500 GB	3835450	4 034303 031177	
1 TB	3835460	4 034303 031207	