

Key Features

10-Punkt-Touch-Bedienung | SuperClear:
Beeindruckende Farbleistung und
umfangreicher Betrachtungswinkel |
Rahmenloses Design | Full-HD-Auflösung
mit 1080p | HDMI-, DisplayPort- und
VGA-Eingänge für flexible Anschlüsse



Produktbeschreibung

Der ViewSonic TD2230 ist ein 22"-Full-HD-Bildschirm (21,5" sichtbar) mit projektiv-kapazitiver 10-Punkt-Touch-Funktion und SuperClear®-IPS-Panel und bietet daher eine reaktionsschnelle, intuitive Touch-Bedienung mit qualitativ hochwertiger Bildleistung und äußert weiten Betrachtungswinkeln für interaktive Umgebungen mit mehreren Benutzern. Die Benutzer können bei Gruppenaktivitäten mit den Fingern direkt auf dem Bildschirm tippen, wischen, verschieben und drücken. Dieser Bildschirm eignet sich ideal als informativer Kiosk für Gastronomie, Handel, Gesundheitswesen und Unternehmen, da benutzerdefinierte Anwendungen mithilfe einer mühelosen Touch-Bedienung verwendet werden können. Zudem ist der Monitor für das Lernen in der Schule geeignet, denn er regt zu interaktivem Lernen an. Aber auch Familien können zuhause Multimedia-Unterhaltung oder Spiele genießen. Der TD2230 verfügt über eine langlebige Edge-to-Edge-7H-Glasbehandlung sowie ein ergonomisches Design, sodass der Bildschirm eingestellt oder flach auf einen Tisch gelegt werden kann und dank der strapazierfähigen Oberflächenqualität eine reibungslose Touch-Bedienung ermöglicht.



Besuchen Sie **uns** ■ www.viewsonic.com

LCD-PANEL

| | |
|---------------------------------|--|
| Typ: | 22"W (21,5" sichtbar) ADS-Typ TFT LCD |
| Anzeigebereich: | 476,64mm (H) x 268,11mm (B) |
| Auflösung: | Full-HD 1920x1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m2 (typisch) |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 (typisch) |
| Dynamisches Kontrastverhältnis: | 50.000.000:1 |
| Betrachtungswinkel: | 178 Grad/178 Grad (typisch) |
| Reaktionszeit: | Reaktionszeit (AVR, Scaler-OD): 5 ms |
| Bildschirmoberfläche: | 7H |

EINGANGSSIGNAL

| | |
|-------------------|---|
| Frequenz: | Analog: Fh = 24 ~ 82 KHz ; Fv = 50 ~ 76Hz Digital: Fh = 15 ~ 82KHz ; Fv = 50 ~ 76Hz |
| Synchronisierung: | Analog: Separate Synchronisierung/Composite- Synchronisierung/Sync on Green Digital: TMD5 |

KOMPATIBILITÄT

| | |
|-------|---|
| PC: | Bildschirm: Windows 7/8/8.1/10 zertifiziert Touch-Modul: Windows 7/8/8.1/10 zertifiziert Linux 2.6.38 getestet Chrome OS Kernel 3.10 getestet Android 4.0 getestet |
| Mac®: | Bildschirm: Power Mac getestet Touch-Modul: iOS nicht unterstützt |

ANSCHLUSS

| | |
|----------------|--|
| Digital: | 2x HDMI (kompatibel mit v1.4), 1x DisplayPort (kompatibel mit v1.2) |
| Analog: | 1x VGA |
| Audio-Ausgang: | 1x Kopfhörer (3,5-mm- Stecker) |
| Audio-Eingang: | 1x Audio-Eingang (3,5- mm-Stecker) |

LAUTSPRECHER

| | |
|---------------|-------|
| LAUTSPRECHER: | 2x 3W |
|---------------|-------|

USB

| | |
|-----------------|----------|
| Vorgeschaltet: | 1x Typ B |
| Nachgeschaltet: | 2x Typ A |

LEISTUNG

| | |
|------------|--|
| Leistung: | Netzanschluss mit 5,5 x 2,5 x 11 mm |
| Spannung: | 100-240 V AC (universell), 50/60 Hz |
| Verbrauch: | 25W |
| Optimiert: | 22W |
| Sparmodus: | 19W |

ERGONOMIE

| | |
|----------|--------------------------|
| Neigung: | 20±2 ~ 70±2 Grad (flach) |
|----------|--------------------------|

BESONDERE FEATURES

DDC/2B, DDC/CI, HDCP,
Kompatibel mit KENSINGTON Microsaver Security, 12
OSD-Sprachen, Windows 10, flimmerfrei.

WANDMONTAGE

| | |
|--------|---------------|
| VESA®: | 100mm x 100mm |
|--------|---------------|

BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Temperatur (° C): | 0 °C bis 40 °C |
| Feuchtigkeit: | 20 % bis 90 % (ohne Kondensation) |

ABMESSUNGEN (B X H X T) (MM)

| | |
|---------------------------------|---|
| Physikalisch mit Ständer (mm): | 490 mm (B) x 299 mm (H) x 47 mm (T) (bei 0 Grad) 490 mm (B) x 299 mm (H) x 130 mm(T) (bei 20 Grad) 490 mm (B) x 299 mm (H) x 283 mm (T) (bei 70 Grad) |
| Physikalisch ohne Ständer (mm): | 490 mm (B) x 299 mm (H) x 47 mm (T) |
| Verpackung (mm): | 550 mm (B) x 371 mm (H) x 114 mm (T) |

GEWICHT

| | |
|--------------------------|--------|
| Netto mit Ständer (kg): | 3,58kg |
| Netto ohne Ständer (kg): | 3,58kg |
| Brutto (kg): | 4,7kg |

BESTIMMUNGEN

cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, DOE EPEAT
Silver, UL-MX-CoC, Mexico Energy, CCC, CEL

GARANTIE

*Die angebotene Garantie kann von Markt zu Markt
abweichen.

VERPACKUNGSMATERIAL

LCD-Bildschirm
AC/DC-Adapter (1,5 m)
Netzkabel (1,5 m)
HDMI-Kabel (1,5 m)
USB 3.0
Vorgeschaltetes Kabel (1,5 m)
Audiokabel (1,5 m)
Schnellanleitung

*Der tatsächliche Inhalt kann von Markt zu Markt
abweichen