



Canon imagePROGRAF TX-2000 - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl

Produktbeschreibung: Canon imagePROGRAF TX-2000 - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle A1 (61,0 cm) - 2400 x 1200 dpi - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 2442C003
 EAN: 4549292102444

Marketing:

Der hochentwickelte imagePROGRAF TX-2000 vereint raffinierte Funktionen und höchste Druckqualität. Mit diesem Inkjet-Großformatdrucker profitieren Sie von Hochgeschwindigkeitsdruck (bis 61 cm Breite), ausgezeichneter Präzision, bequemer Nutzerkontrolle und wirtschaftlichem Betrieb.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imagePROGRAF TX-2000 - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	91 kg
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Mattschwarz
Max. Mediengröße	Rolle A1 (61,0 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	203.2 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	610 mm
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	7.6 cm (3")
Festplatte	500 GB
Druckersprache	HP RTL, HP GL/2, PDF, JPEG
Medientyp	Normalpapier
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Randloser Druck
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V





Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit), Apple macOS 10.12, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32 bit), Apple macOS X 10.10.5 - 10.11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	111 cm x 98.4 cm x 116.8 cm



Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker	
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Mattschwarz
Düsenkonfiguration	15.360 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen	5 pl
Tintenpatronenkonfiguration	5 einzelne Tintenbehälter
Eingebaute Geräte	3-Zoll-LCD-Display
Größe des Voranzeige-Displays	7.6 cm (3")
Anschlussstechnik	Drahtlos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Druckersprache	HP RTL, HP GL/2, PDF, JPEG
Druckermerkmale	Randloser Druck
Speicherkapazität	
Festplatte	500 GB
Medienhandhabung	
Medientyp	Normalpapier
Max. Mediengröße	Rolle A1 (61,0 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	203.2 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	610 mm
Mediengrößen	Rolle (25,4 cm), Rolle (40,6 cm), Rolle (43,2 cm), Rolle (30,5 cm), Rolle (35,6 cm), Rolle A1 (59,4 cm), Rolle (61 cm), Rolle (50,8 cm)
Max. Drucklänge	18 m
Zulässige Medienstärke	0.07 mm - 0.8 mm
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Standfuß, 3-Zoll-Spindel-Adapterkit





Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (Pigmented Matte Black) - 330 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) - 160 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan) - 160 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta) - 160 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb) - 160 ml 1 x Wartungspatrone 1 x Druckkopf
Kennzeichnung	TUV, CB, ISO 7779
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	91 Watt
Energiverbrauch Standby	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, PosterArtist Lite, Canon Quick Toolbox, Canon Print plug-in for Microsoft Office
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit), Apple macOS 10.12, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32 bit), Apple MacOS X 10.10.5 - 10.11
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	51 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	111 cm
Tiefe	98.4 cm
Höhe	116.8 cm
Gewicht	91 kg

