LQ-690

DATENBLATT / BROSCHÜRE





Der vielseitige und benutzerfreundliche Epson LQ-690 bietet eine überzeugende Kombination aus Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und hoher Farbbandkapazität und ist damit eine optimale Lösung für Nadeldruck.

Unser neuester, benutzerfreundlicher Nadeldrucker hat eine beeindruckende Druckgeschwindigkeit von bis zu 529 Zeichen pro Sekunde. Er ist flexibel, kompakt und kann problemlos Einzelblätter, Rollenpapier, Etiketten, Umschläge und Karten bewältigen. Er verfügt zudem über einen integrierten Print Speed Enhancer, der die Geschwindigkeit des Bitmap-Drucks erhöht und ihn zum idealen Drucker für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen macht.

Sehr schnell:

Drucken Sie schneller und produktiver dank Print Speed Enhancer – einer einzigartigen Funktion im Epson-Treiber. Perfekt für alle, die direkt aus einer Windows®-Anwendung drucken. Außerdem kann der LQ-690 bei Verwendung von druckerresidenten Schriftarten beeindruckende 529 Zeichen pro Sekunde (12 cpi) drucken.

Hohe Farbbandkapazität:

In einer anspruchsvollen und schnelllebigen Arbeitsumgebung ist eine hohe Ergiebigkeit der Farbbänder von entscheidender Bedeutung. Mit 10 Millionen Zeichen pro Farbband bietet der LQ-690 eine der höchsten Farbbandkapazitäten im Flachbettdrucker-Segment. Darüber hinaus ist er kosteneffizient mit langen Farbbandwechselzyklen, niedrigen Betriebskosten und geringen Gesamtbetriebskosten.

Zuverlässig:

Der MTBF-Wert (Mean Time Between Failures) von 20.000 Betriebsstunden und die Lebensdauer des Druckkopfs von 400 Millionen Zeichen/Draht sorgen für einen langen, reibungslosen Betrieb. Dies führt zu einer höheren Produktivität und weniger Wartung – unerlässlich, wenn große Mengen an Dokumenten und Daten produziert werden müssen.

Gut durchdacht:

Dieser kompakte, zuverlässige Drucker ist so konzipiert, dass er auf Ihren Schreibtisch passt. Der Hebel zum Einstellen des Walzenspaltes ist sorgfältig unter der vorderen Abdeckung versteckt, um versehentliche Änderungen der Einstellungen zu vermeiden, und das Lineal in der vorderen Papierführung erleichtert die Papiereinstellung.

PRODUKTMERKMALE

Qualität

Hohe Druckqualität durch 106 Spalten mit 24 Nadeln

Schnell

Hohe Druckgeschwindigkeit von 529 Zeichen/Sek.

Produktiv

Großer Speicherpuffer von 128 KB und integrierter Print Speed Enhancer

Hohe Zuverlässigkeit

Kombinierte Leistung der langen Lebensdauer des Druckkopfes und MTBF von 20.000 Stunden

Energieeffizient

Geringer Stromverbrauch, also besser für die Umwelt



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Pins 24 Pins Anzahl der Spalten 106 Spalten

DRUCK

HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 Zeichen/s, 12 cpi: 529 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 330 Zeichen/s, 12 Druckaeschwindiakeit

cpi: 396 Zeichen/s, LQ: 10 cpi: 110 Zeichen/s, 12 cpi: 132 Zeichen/s

Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Barcodes

Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Durchschläge

PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic Character Tables

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse USB 2.0, Bidirektional parallel

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papiereinzug Einzelblatt vorne, Endlospapier hinten, Papierausgabe vorne

Papierformate Blattpapier (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig), Labels (ein- und

mehrlagig), Rollenpapier, Umschläge, Pappe

Papierdicke Endlospapier 0,065 mm - 0,49 mm 0,16 mm - 0,19 mm Papierdicke Labels Base

Sheet

Papierdicke Labels Total 0.16 mm - 0.19 mm

Sheet

Papierdicke Multi Part 0,12 mm - 0,49 mm Papierdicke Single Sheet 0,065 mm - 0,19 mm

ALLGEMEINES

Energieverbrauch 38 W, 3 W (im Standby)

Abmessungen 480 x 370 x 210 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 6,8 kg

Betrieb 5° C - 35° C Temperatur

Kompatible Betriebssysteme Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP

Enthaltene Software **Epson Status Monitor** Mean Time Between Failures 20.000 Stunden

Druckkopflebensdauer 400 Mio. Anschläge / Nadel

Schalldruck Betrieb: 57 dB(A)- im Standby: 54 dB(A)

Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, Fonts

15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font

EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Carry-in

Optionale Garantieerweiterung verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CA13041
Barcode	8715946429939
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	4 Stück

LQ-690

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Software (CD)
- Garantiedokument
- Stromkabel
- Farbband

VERBRAUCHSMATERIAL

 SIDM Black Farbbandkassette f
ür LQ-690 (C13S015610) (C13S015610)

OPTIONALES ZUBEHÖR

• Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie C12C811141

Epson Deutschland GmbH Schiessstraße 49 D-40549 Düsseldorf Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 211 54229-001 www.epson.de

Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2023-01-10

