



## Tally Dascom 1140 - Drucker - s/w - Punktmatrix



Produktbeschreibung: Tally Dascom 1140 - Drucker - s/w -  
Punktmatrix - 267 x 558.8 mm - 240 x 144  
dpi - 9 Pin - bis zu 400 Zeichen/Sek. - USB

Gruppe: Drucker  
Hersteller: DASCOC  
Hersteller Artikel Nr: 28.825.0252  
EAN: 6945882900182

### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tally Dascom 1140 - Drucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - s/w
Gewicht	5 kg
Max. Mediengröße	267 x 558.8 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	267 mm x 558.8 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 400 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf ; Bis zu 300 Zeichen/Sek - Entwurf ; Bis zu 75 Zeichen/Sek - Near Letter
Max. Auflösung (S/W)	240 x 144 dpi
Schnittstelle	USB
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM 2380 Plus
Barcodes	Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, OCR-A, OCR-B, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Normalpapier, Endlospapier
Monatliche Kapazität (max.)	6000 Seiten
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.9 cm x 28.3 cm x 13 cm

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Druckertyp Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom

#### Drucker



Druckgeschwindigkeit	Bis zu 400 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 10 cpi   Bis zu 300 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi   Bis zu 75 Zeichen/Sek - Near Letter - 10 cpi
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (S/W)	240 x 144 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM 2380 Plus
Enthaltene Schriftarten	6 x Bitmap   8 x Strichcode
Barcodes	Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, OCR-A, OCR-B, EAN-8, EAN-13
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Normalpapier, Endlospapier
Max. Mediengröße	267 x 558.8 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	267 mm x 558.8 mm
Zulässige Medienstärke	0.065 mm - 0.52 mm
Mediengewicht	52 g/m <sup>2</sup> - 100 g/m <sup>2</sup>
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Blatt Gewicht: 52 g/m <sup>2</sup> - 100 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	6000 Seiten
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Druckkopf - bis zu 400 Millionen Zeichen   1 x Farbband - bis zu 9 Millionen Zeichen
MTBF	12,000 Stunde(n)
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	29 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.17 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	57 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	36.9 cm
Tiefe	28.3 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	5 kg