

Be Your Window To The World

Als idealer Monitor für professionelle Anwendungen vereint der MSI Modern MD272PWDE ein schlichtes und modernes Design mit optimaler Bildqualität. Dank der 27 Zoll großen Bildschirmdiagonale und FHD-Auflösung (1920x1080) behältst du stets den Überblick – egal ob du Bilder und andere Medien bearbeitest oder alltägliche Office-Aufgaben erledigst. Das IPS-Panel bietet eine brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten erlauben es, mühelos mehrere Geräte am Bildschirm zu betreiben. Dank praktischen USB-Typ-C (65 W) Anschluss ist der Monitor auch für die Zukunft gerüstet.



Produkt Highlights

- Red Dot Design Award 2021 Winner - Das elegante und stilvolle Design passt zur Einrichtung Ihrer Wohnung oder Büro.
- Das TÜV-zertifizierte Display schützt Ihre Augen
- Anti-Flicker-Technologie schützt Ihre Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Less Blue Light PRO technology simultaneously protects your eyes and keeps vivid color & detail.
- Ergonomisch gestalteter Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkfunktion
- Exklusive Software: Die MSI Productivity Intelligence (P.I.) ermöglicht die intuitivste und effizienteste Produktivität
- 75 Hz Bildwiederholrate für eine angenehme Bildqualität
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI-, Typ-C- und Displayport-Eingänge#



System I/O-Ports



1. 1x DC Jack
2. 1x Type C (DP Alternate)
3. 1x DisplayPort (1.2a)
4. 1x HDMI (2.0b)
5. 1x Headphone-out
6. 1x USB 2.0 Typ-B
7. 2x USB 2.0 Typ-A

Spezifikationen

Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.888(H)x336.312(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	Adaptive-Sync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~112 KHz(H) / 48~75 Hz(V)
	Bildwiederholrate	75Hz
	Reaktionszeit (GTG)	5ms
	Reaktionszeit (Tr + Tf)	14ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozentersatz Überlappung)	95%/80%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozentersatz Überlappung)	72%/70%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozentersatz Überlappung)	100%/85%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozentersatz Überlappung)	100%/85%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentersatz Überlappung)	90%/80%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentersatz Überlappung)	75%/70%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentersatz Überlappung)	80%/80%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentersatz Überlappung)	72%/70%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentersatz Überlappung)	100%/85%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentersatz Überlappung)	100%/80%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentersatz Überlappung)	55%/55%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentersatz Überlappung)	52%/52%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 75Hz)
	HDMI	1920 x 1080 (Up to 75Hz)
DVI	N/A	
Onboard Graphics	HDMI	1
Schnittstellen	HDMI-Version	2.0b
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	1.4
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
	USB 2.0 Typ-B	1
Schnittstellen (Vorne)	USB 2.0 Typ-A	2

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	26W
	Power Typ	External Adaptor 19V 5.79A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Adapter's KC safety Number	HU10450-13034D
	Stromkabel-Art	C5
	QC Output Power	N/A
	PD Output	Type C
	PD Output Power	65W
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 110 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	75x75mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	907 x 181 x 492
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	35.71 x 7.13 x 19.37
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 200.81 x 401.5
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 7.91 x 15.81
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613 x 72 x 362
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.13 x 2.83 x 14.25
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	230.81 x 200.81 x 370.79
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.09 x 7.91 x 14.6
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	893 x 167 x 464
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	35.16 x 6.57 x 18.27
	Nettogewicht (kg)	5.85
	Bruttogewicht (kg)	8.1
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.95
Garantie	Garantie	36 Monate Pick Up & Return