



FCS-5092 Version: 1

! Power supply unit is to be ordered separately.

GEMINI Feste IP-Netzwerk-Kamera, 5 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen

Die Outdoor-Fixkamera LevelOne FCS-5092 bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich. Sie ist IP67-bewertet und hält damit Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand. Angesichts klarer, gestochen scharfer Bildgebung dank 5-Megapixel-Auflösung und der Vielseitigkeit des 802.3af-Standards PoE zur Daten- und Stromübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel sollte die LevelOne FCS-5092 wesentlicher Bestandteil einer jeden Sicherheitsinstallation sein, die intelligente, zuverlässige Kameras für den Außenbereich benötigt.

Key-features

- 5-Megapixel HD-Auflösung
- Video Komprimierung: H.264, H.265
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 50 m Reichweite
- WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
- Wettergeschütztes IP-67 Gehäuse
- Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten

Specifications

Systemeigenschaften

Standards & Protokolle:

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6

Bildsensor:

1/2.9" Progressive Scan CMOS

Linse:

Fixed-focal, f=4mm, F2.0

Buchse:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE port
Power Connector
1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

Taster:

Reset Button

**Indikator:**

Power

IR Cut Filter:

Removable infrared-cut filter for day & night function

IR LED:

IR LEDs for illumination up to 50m

Verschlusszeit:

1/3 ~ 1/10,000 sec

Betrachtungswinkel:

63.5°

Videokomprimierung:

H.265, H.264

Auflösung:

50Hz: 20 fps (2560 × 1656), 25 fps 2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)

60Hz: 20 fps (2560 × 1656), 30 fps 2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Video Format:

AVI

Leistungsaufnahme:

12 VDC, 7 W; PoE, 9 W

Energieverbrauch:

7-9 W

Datenrate:

32 Kbps to 16 Mbps

Speicherkapazität:

Built-in microSD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB

Funktionen

Allgemein:

rotate mode. Brightness, contrast, saturation, and sharpness are adjustable via web browser.

PoE-Funktionen:

PoE(802.3af, class 3)

Sicherheit:

One-key Reset, Anti-Flicker, Heartbeat, Mirror, Password Protection, Privacy Mask, Watermark, IP Address Filter

Management:

Behavior Analysis: Line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage detection, object removal detection

Line Crossing Detection: Cross a pre-defined virtual line, up to 1 pre-defined virtual lines supported

Intrusion Detection: Enter and loiter in a pre-defined virtual region, up to 1 pre-defined virtual regions supported

Object Removal Detection: Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display.

Unattended Baggage Detection: Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials

Face Detection: Human face appears in the image can be detected and trigger linkage method.

Videofunktionen:

Support 1 fixed region for mainstream and sub stream separately

Leistung

Anzahl der Benutzer:

16

Bildrate (fps):

2560 x 1656 @ 20fps

Minimale Beleuchtung:

Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Environment

Temperatur bei Betrieb (°C):

-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

Humidity 95%

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

?104.8 x 299.7 mm (?4.13? x 11.8?)

Gewicht:

1200 g (2.65 lb.)

Farbe:

White

Approval and Compliance

Zertifizierung:

CE/FCC

Gehäuse:

IP67

andere:

ONVIF

Manufactured in ISO-9001 and ISO-14001 certified factory

RoHS

andere

Unterstützte Browser:

IE Browser 9 above

Kompatibilität:

Windows 7/8/10

Order Information

FCS-5092

Package Contents

FCS-5092

Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, 64-Kanal Verwaltungssoftware)



Zubehör



CAS-7303

Stangenmontagehalterung, Klemmbereich 2.6"-5"



CAS-7307

Eckmontagenhalterung



CAS-7311

Junction box for Bullet Camera



CAS-7312

Power Intake Box for Bullet Camera

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.