

## CHERRY SmartTerminal ST-1144



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

### USB Smartcardterminal

Smart, standsicher und mit einer Hand bedienbar. Das SmartTerminal ST-1144 liest und beschreibt Ihre Chipkarten, und das bei extrem geringer Leistungsaufnahme. Ob Zugriffskontrollen, Netzwerk Logon oder chipkartenbasierte Internet-Transaktionen - das SmartTerminal mit USB-Anschluss unterstützt Sie dabei auf einfache und zuverlässige Weise Ihre sensiblen Daten zu schützen.

### Entscheidende Vorteile

- Qualitativ hochwertiger USB-Smartcard Leser
- OmniKey 3121 (Aviator) kompatibel
- USB 2.0 kompatibel
- "Einhandbedienbar" durch hohes Gewicht und stabilen Stand
- PC/SC Smartcard Leser
- Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- CCID kompatibel
- EMVCo Level 1 kompatibel
- CAC und FIPS 201 kompatibel
- TAA konform

### Technische Daten:

#### Gehäusefarbe:

hellgrau/schwarz

#### Gewicht (Produkt):

ca. 300 g

#### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 350 g

#### Kabellänge:

ca. 1,75 m

#### Lagertemperatur:

-20°C bis 50°C

#### Arbeitstemperatur:

0°C bis 60°C

#### Stromaufnahme:

max. 100 mA

#### Anschluss:

- USB

#### Produktzulassungen:

- cURus 
- VDE GS 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 

#### Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss

#### Lieferumfang:

- CHERRY SmartTerminal ST-1144
- gedruckte Bedienungsanleitung

#### Abmessungen Produkt:

ca. 75 x 51 x 55 mm

#### Abmessungen Verpackung:

ca. 117 x 59 x 147 mm

#### Verpackung (Ausführung):

White-Box

#### Smartcardterminal:

- Hardware-Schnittstelle: USB
- Chipkarten-Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Kontaktierung: mechanischer Schleifleser
- Software-Schnittstelle: CT-API, PC/SC, CCID
- Steckzyklen: ca. 100.000 Betätigungen
- Kompatible Chipkartentypen: Liest und beschreibt alle ISO 7816 Karten
- Übertragungsgeschwindigkeit Leser <=> Karte: 412.903 Bit/s
- Übertragungsgeschwindigkeit Leser <=> System: max. 12 MBit/s
- Taktfrequenz Chipkarte: 4,8 MHz

#### Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 10
- Anzahl Umkartons pro Palette: 54

#### Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

**Ausführungsvarianten:**

	<b>Produktname</b>	<b>Bestellnummer</b>
1	CHERRY SmartTerminal ST-1144	ST-1144UB