

DYMO®

LabelManager™ 500TS



ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFSTASTEN

Formatieren, erstellen und drucken Sie Ihre Etiketten schnell mit Hilfe des Farb-Touchscreens und der Tastatur im Computerstil oder einer PC- bzw. Mac®-Anbindung über DYMO® Connect.

Merkmale

- Vollfarb-Touchscreen
- PC- und Mac-Anbindung über DYMO® Connect
- Speicherung von bis zu 500 häufig verwendeten Etiketten
- Speichern Sie die Profile für bis zu 5 verschiedene Nutzer
- Über 70 Methoden der Textformatierung
- Mehr als 200 Symbole und Clipart-Bilder
- Drucken Sie Barcodes, wie z. B. UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Drucken Sie bis zu 24 mm breite Etiketten
- Laden Sie für noch mehr Funktionen die kostenlose DYMO® Connect für Desktop-App herunter



Einzelgerät umfasst:

- LabelManager 500TS
- Wiederaufladbarer Akku-Pack
- D1 Starter-Etikettenkassette, 24mm x 3m, schwarz auf weiß
- Ladeadapter
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie*



Kurzspezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	104 x 215 x 57 mm
Gewicht (ohne Akku)	415 g
Mac®/PC-kompatibel	Ja, über DYMO® Connect
Für Etikettengrößen	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm und 24 mm
Band-Plattform	D1 Hochleistungsetikett-Etiketten
Auflösung	300 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	20 mm/s
Barcodes	Ja
Art des Schnitts	Automatisch
Batterien	Akku
Netzteil	Ja
Netzwerk	Nein
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung		Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MENGE	EAN	Kundenpreis
S0946450	LabelManager 500TS	Stück	12,3	31,2	23,5	1	3501170946459	
Zubehör (www.dymo.com)								
S0721440	Netzteil	Stück	11,5	6,0	9,0		-	

* +1 Jahr bei Registrierung auf der DYMO®-Webseite

D1 Standardetiketten aus Polyester

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

D1 STANDARDETIKETTEN (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	-	-	2084349	-	-
ABC	-	-	2084401	-	-
D1 STANDARDETIKETTEN (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
D1 STANDARD VORTEILSPACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098	-



D1 Hochleistungs-Vinyletiketten

Klebstoff in Industriequalität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf einer Vielfalt von Oberflächen haften.
Temperaturbereich: -40° bis 80°C

D1-HOCHLEISTUNGSETIKETT (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1-HOCHLEISTUNGSETIKETT (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1 Permanent haftende Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten, Regale, Behälter und mehr.
Temperaturbereich: -40° bis 150°C

D1 PERMANENT HAFTENDE POLYESTER-ETIKETTEN (5,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050

*je nach Oberfläche



Flexible D1-Etiketten aus Nylon

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.
Temperaturbereich: -40° bis 60°C

FLEXIBLE D1-ETIKETTEN AUS NYLON (3,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718040	S0718070



Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.