



Dell UltraSharp U2412M - LED-Monitor - 61 cm (24") - mit 3 Jahre Advanced Exchange-und Premium Panel-Garantie

Produktbeschreibung: Dell UltraSharp U2412M - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 2000000:1 (dynamisch) - 8 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange-und Premium Panel-Garantie

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Dell
 Hersteller Artikel Nr: 860-10161
 EAN: 5397063039203

Marketing:

Genießen Sie Breitbildleistung, die keine Wünsche offenlässt. Der U2412M 61-cm (24")-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:10, IPS-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung bietet brillante Bilder und herausragende Einstelloptionen, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2412M - LED-Monitor - 61 cm (24") - mit 3 Jahre Advanced Exchange-und Premium Panel-Garantie
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitbild - 16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	8 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.6 cm x 18 cm x 51.4 cm - mit Fuß
Lokalisierung	Europa
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7



Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert , EPEAT Gold
Kennzeichnung	TCO Certified Edge
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Kombiniert mit	3 Jahre Advanced Exchange-und Premium Panel-Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitbild - 16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast
Besonderheiten	UltraSharp, HDCP, 82% (CIE 1976) Farbskala
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55,6 cm x 18 cm x 51,4 cm - mit Fuß
Kombiniert mit	3 Jahre Advanced Exchange-und Premium Panel-Garantie

Konnektivität

Schnittstellen	VGA DVI-D DisplayPort USB 2.0 Upstream (Typ B) 4 x USB 2.0 Downstream
----------------	---------------------------------------------------------------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage, integrierte Kabelführung
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel 1 x VGA-Kabel 1 x USB-Kabel





Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	TCO Certified Edge
Lokalisierung	Europa
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	38 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 55.6 cm - Tiefe: 6.5 cm - Höhe: 36.2 cm - Gewicht: 4 kg ! Mit Fuß - Breite: 55.6 cm - Tiefe: 18 cm - Höhe: 51.4 cm
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)