OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher
Fon 0 25 42.95 582-50 · Fax 0 25 42.95 582-34
shop@office-partner.net · www.office-partner.net

ASUSTOR AS1002T - NAS-Server - 0 GB

Produktbeschreibung:	ASUSTOR AS1002T - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD - Gigabit Ethernet - iSCSI
Gruppe:	Netzwerkspeicher
Hersteller:	ASUSTOR
Hersteller Artikel Nr:	90IX00L1-BW3S10
EAN:	4710474830671

Marketing:

Geräte der AS10-Serie sind mit Dual-Core-Prozessoren, Gigabit-Ethernet-Schnittstellen und ASUSTORs speziellem ADM-Betriebssystem ausgestattet. Sie bieten Lesegeschwindigkeiten von über 110 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 96 MB/s, definieren das Preis-Leistungs-Verhältnis eines Einsteiger-NAS damit völlig neu.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUSTOR AS1002T - NAS-Server - 0 GB
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	16 TB
Anzahl installierter	0 (installiert) / 2 (Max)
Peripheriegeräte/Module	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.2 cm x 21.8 cm x 16.5 cm
Gewicht	990 g
Prozessor	1 x Marvell ARMADA 385 1 GHz (Dual-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Unterstützte IP-Kameras	8
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 2.5
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	16 TB
Anzahl installierter	0 (installiert) / 2 (Max)
Peripheriegeräte/Module	
Breite	10.2 cm
Tiefe	21.8 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	990 g
Prozessor / Speicher	
Installierte Prozessoren	1 x Marvell ARMADA 385 1 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
Installiertes RAM	512 MB
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP
Leistungsmerkmale	Firewall, Hardware-Verschlüsselung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, Email-Server, UPnP Media Server, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, SNMP-Trap, Cloud-Sicherung, SNMP-Unterstützung
Encryption Algorithm	256-Bit-AES
Produktzertifizierungen	UPnP
Sicherheits-DVR	
Unterstützte IP-Kameras	8
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 8.9 cm (3.5")
Schnittstellen	2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale	Integrierter Lüfter, USV-Unterstützung
Produktzertifizierungen	VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	X externes Netzteil

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen	
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 2.5
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012
Herstellergarantie	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Geräuschentwicklung	33 dB