

## PATH TO THE FUTURE

Für professionelles Arbeiten wird ein Monitor benötigt, der eine optimale Bildqualität liefert und den Workflow unterstützt. Der MSI PRO MP245VDE eignet sich perfekt für den effizienten Einsatz in verschiedensten Anwendungskontexten – sei es im Design, bei der Videobearbeitung oder in Alltagsszenarien im Office. Das VA-Panel sorgt für brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Damit haben professionelle Anwender immer alles im Blick. Dank augenschonender Display Technologien wie Anti-Glare, Anti-Flicker und Less Blue Light ist auch längeres Arbeiten am Monitor kein Problem. HDMI und VGA sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten an alle gängigen Workstations.



## SELLING POINTS

- 23.8" Bildschirmgröße für Coding & Webseitendesign
- TÜV zertifizierte Funktionen wie Anti-Flicker & Less-Blue-Light schützen die Augen
- 100 Hz Bildwiederholrate & 1ms (MPRT) Reaktionszeit
- Eye-Q Check Funktion für gesundes Arbeiten
- Die Display Kit Software bietet Ihnen das bequemste Werkzeug, um die richtigen Farbe und den richtigen Anzeigemodus zu wählen, während Sie täglich damit arbeiten
- Genieße die lebendige Helligkeit und Dunkelheit mit einem Kontrastverhältnis von 4000:1
- Hohe Flexibilität für verschiedene Geräte mit mehreren Eingangsquellen: HDMI™ Anschluss und D-Sub(VGA) Anschluss
- Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts
- Standard VESA Design



1. 1x 5-Wege-Navigation + OSD Knopf
2. 1x DC Anschluss
3. 1x HDMI™ (1.4)
4. 1x D-Sub (VGA)
5. 1x Kopfhörer
6. 1x Kensington Lock

**SPECIFICATION**

Barcode Info	EAN	4711377121972
	UPC	824142332368
	UCC14	10824142332365
Model	Produktname	PRO MP245VDE
	Marketing Spezifikationen	PRO MP245VDE
	Herstellernummer	956-3PC0CM-003
	Marketing Name	PRO MP245VDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	23.8" (60cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	527(H) x 296 (V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	VA
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	Adaptive-Sync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	4000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V)
	Bildwiederholrate	100HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	HDMI™	1920 X 1080 (Up to 100Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	1
	HDMI™ -Version	1.4b
	HDMI™ HDCP version	1.4
	D-Sub	1
	Kopfhörerausgang	1
Schnittstellen (Rückseite)	Lock Typ	Kensington Lock
	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	N/A
	Power Typ	External Adaptor 12V 2.5A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	N/A
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	N/A
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	N/A
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	N/A
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	N/A
	Bruttogewicht (kg)	N/A
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	N/A
Garantie	Garantie	24 Monate Pick-Up & Return