

# brennenstuhl®

## brennenstuhl® Connect LED WiFi Duo Strahler mit Bewegungsmelder WFD 3050 P 3500lm, PIR, IP54



### Technische Daten

Artikelnummer:	1179060010	Max. Nenneingangsspannung:	250 V
EAN:	4007123674718	Schlagfestigkeit:	IK06
Lichtstrom:	3.500 lm	Schutzklasse:	I
Leistung:	29,2 W	Schutzart (IP):	IP54
Wirkungsgrad:	121 lm/W	Farbe:	schwarz
Energieeffizienzklasse:	E	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Produktgewicht (ohne Verpackung):	0,68 kg
		Produktlänge (ohne Verpackung):	12 cm
		Produktbreite (ohne Verpackung):	24 cm
		Produkthöhe (ohne Verpackung):	12 cm

<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	0,83 kg
<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	13,6 cm
<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	25,2 cm
<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	13 cm

## Produkttexte

Für den Einsatz im Freien, IP 54.

- \* LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- \* Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- \* Detektionsweite bis 12m, bei Erfassungswinkel 120°.
- \* Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min.
- \* Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit kostenloser brennenstuhl®Connect App und integriertem WiFi Modul.
- \* Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App:
- \* Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke.
- \* Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur von kaltweiss bis warmweiss.
- \* Timer und Countdown.
- \* Event Records.
- \* Programmierbares Nachleuchten.
- \* Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- \* Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar.