

# Kompakte Teamplayer für Formate bis A3

Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in Teams mit bis zu 20 Anwendern spielen der ECOSYS M4125idn und der schnellere ECOSYS M4132idn ihre Stärken aus. Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen. Dabei sorgt die einzigartige ECOSYS-Technologie für ausgeprägte Kosteneffizienz und umweltfreundlichen Betrieb.



**ECOSYS M4125idn /  
ECOSYS M4132idn**



**A3-SW-Multifunktionssystem**

**Bis zu 25/32 Seiten pro Minute**

**100 + 500 Blatt Papierzufuhr**

ECOSYS M4132idn

# ECOSYS M4125idn / ECOSYS M4132idn – Spezifikationen

## ALLGEMEIN

**Technologie:** Kyocera ECOSYS, Laser (SW), HyPAS-Plattform<sup>1</sup>  
**Bedienfeldanzeige:**  
ECOSYS M4125idn: Touchscreen 10,9 cm (4,3")  
ECOSYS M4132idn: Touchscreen 17,8 cm (7")  
**Geschwindigkeit:** (Drucken/Kopieren)  
ECOSYS M4125idn: bis zu 25/12 Seiten A4/A3 pro Minute  
ECOSYS M4132idn: bis zu 32/17 Seiten A4/A3 pro Minute  
**Druckvolumen:** max. 15.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 80.000 (ECOSYS M4125idn) bzw. 100.000 (ECOSYS M4132idn) Seiten A4 innerhalb eines Monats)  
**Aufwärmzeit:** ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)  
**CPU:** ARM Cortex-A9 1,2 GHz  
**Speicher:** 1 GB, max. 3 GB möglich  
**Schnittstellen:** USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS-Applikationen)  
**Sicherheitsfeatures:** „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, gesicherte Datenbereinigung vor Geräterückgabe  
**Integriertes Kostenstellenmanagement:** bis zu 100 Kostenstellen  
**Abmessungen (H x B x T):** 688 mm x 590 mm x 590 mm  
**Gewicht:** ECOSYS M4125idn: ca. 49 kg  
ECOSYS M4132idn: ca. 52 kg  
**Netzspannung:** 220–240 V, 50 Hz  
**Leistungsaufnahme:** ECOSYS M4125idn: Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 65 W, Drucken/Kopieren: 410 W; ECOSYS M4132idn: Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 70 W, Drucken/Kopieren: 490 W  
**Geräuschemission<sup>2</sup> (gem. ISO 7779):**  
ECOSYS M4125idn: Bereit: < Messgrenze, Drucken: 44,9 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>  
ECOSYS M4132idn: Bereit: < Messgrenze, Drucken: 47,1 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>  
**Sicherheitsprüfungen:** TÜV-GS, CE  
Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

## PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.  
**Original einzug mit automatischer Wendung:** Max. 50 Originale, 45–160 g/m<sup>2</sup> (Duplex-Modus: 50–120 g/m<sup>2</sup>), A5, A4, A3, benutzerdefiniert (140 mm x 182 mm – 297 mm x 432 mm)  
**Universalzufuhr:** max. 100 Blatt, 45–256 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, A3, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm), Banner (216 mm x 470 mm – 216 mm x 915 mm)  
**Papierkassette:** max. 500 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, A3, A3, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm)  
**Max. Papierkapazität einschl. Optionen:** 1.600 Blatt  
**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R  
**Papierablage:** Hauptfach: max. 250 Blatt, Jobseparator: max. 50 Blatt (jeweils face-down)

## DRUCKFUNKTION

**Auflösung:** 1.200 x 1.200 dpi  
**1. Seite nach:** ECOSYS M4125idn: ca. 5,8 Sekunden, ECOSYS M4132idn: ca. 5,2 Sekunden  
**Druckersprache:** PRESCRIBE IIe  
**Emulationen:**  
PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript-3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print  
**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage  
**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)  
**Funktionen:** „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

## KOPIERFUNKTION

**Auflösung:** 600 x 600 dpi  
**1. Kopie nach:**  
ECOSYS M4125idn: ca. 5,8 Sekunden, ECOSYS M4132idn: ca. 5,2 Sekunden  
**Kopierervorwahl:** 1–999 Kopien/Sätze  
**Zoombereich:** 25–400 % in 1%-Schritten  
**Feste Zoomfaktoren:** 8 Verkleinerungen, 7 Vergrößerungen  
**Funktionen:** Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

## SCANFUNKTION

**Scangeschwindigkeit:**  
Max. 50 Bilder pro Minute in SW/Farbe (300 dpi)  
**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi  
**Funktionen:** Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn Festplatte installiert ist)  
**Dateitypen:** PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS  
**Funktionalität:** Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax<sup>3</sup>, „Leere Seiten auslassen“, Banner-Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 297 mm x 1.900 mm)  
**Betriebssysteme:** Windows/Vista/7/8/8.1/10/Server/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.14 (FTP und Email)

## FAXFUNKTION (optional)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3  
**Kurzwahl:** 100 Nummern  
**Adressbuch:** 200 Einträge  
**Speicherempfang:** 700 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)  
**Funktionalität:** Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/Senden

## VERBRAUCHSMATERIAL

**TK-6115:** Toner für 15.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752  
**Kapazität des mitgelieferten Toners:**  
3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752

## OPTIONEN

**Fax System 13:** Fax-Kit  
**Papierkassette PF-470:** max. 500 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A5, A4, A3, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm), integrierter Unterschrank  
**Papierkassette PF-471:** max. 2 x 500 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A5, A4, A3, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm)  
**Unterschrank:**  
**CB-470:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 47 cm  
**CB-472:** Metallschrank mit Rollen, Höhe ca. 47 cm  
**Speichererweiterung:**  
**MD3-1024 (b):** 1.024 MB, **MDDR3-2GB (b):** 2.048 MB  
**Festplatte:**  
**HD-6:** 32 GB (SSD), **HD-7:** 128 GB (SSD)  
**Datensicherheits-Kit (E):** Zuverlässiger Schutz von Daten auf der optionalen Festplatte  
**Scan Extension Kit (A):** erstellt per integrierter optischer Texterkennung (OCR) durchsuchbare, editierbare PDF direkt auf dem MFP-System. Als weitere Zielformate stehen Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Kein separater Server erforderlich!  
**ThinPrint-Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint  
**USB-Kartenleser:** vereinfacht Authentifizierung am System  
**Optionale Schnittstellen:**  
**IB-36:** WLAN (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)<sup>4</sup>  
**IB-50:** Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)  
**IB-51:** WLAN (802.11b/g/n)

## GARANTIE

2 Jahre Garantie „Vor Ort“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis max. 300.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktionssystems.<sup>5</sup>

## MODELLVARIANTEN

**ECOSYS M4125idn/Plus:**  
ECOSYS M4125idn inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre<sup>6</sup>  
**ECOSYS M4132idn/Plus:**  
ECOSYS M4132idn inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre<sup>6</sup>

<sup>1</sup> SD-/SDHC-Karte oder Festplatte erforderlich.

<sup>2</sup> Surface sound pressure level (1 m Messabstand).

<sup>3</sup> Optionales Fax System 13 erforderlich.

<sup>4</sup> Kann auch in Kombination mit Festplatte oder anderer optionaler Schnittstelle installiert werden.

<sup>5</sup> Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](http://garantie.kyoceradocumentsolutions.de)

<sup>6</sup> Gemäß den AGB Kyocera Life Plus, siehe [kyoceralifeplus.kyoceradocumentsolutions.de](http://kyoceralifeplus.kyoceradocumentsolutions.de)



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO<sub>2</sub>-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.



[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106  
[www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH  
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
[www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.