

Samsung CLP 310 - Drucker - Farb - Laser

Produktbeschreibung: Samsung CLP-310 - Drucker - Farb - Laser - Letter, Legal, A4 - bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 150 Blätter - USB

Gruppe: Drucker
Hersteller: Samsung
Hersteller Artikel Nr: CLP-310/SEE
EAN:

Marketing:

Mit Samsung beginnt die Ära des Farblaserdruckers für alle: der CLP-310, der kleinste Farblaserdrucker. Möglich wurde das durch die zweite Generation der Samsung NO NOIS Technologie in innovativem Design. Das in NO NOIS Technologie vollkommen neu gestaltete Druckwerk macht den CLP-310 zu einem der kleinsten und leichtesten Farblaser weltweit. Mit äußerst leichtem Tonerwechsel, geringstem Betriebsgeräusch seiner Klasse und minimalem Wartungsaufwand. Der CLP-310 macht Ihre Welt farbiger als je zuvor.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung CLP 310 - Drucker - Farb - Laser
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Laser - Farb
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.8 cm x 31.3 cm x 24.3 cm
Gewicht	11 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Letter, Legal, A4
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 160 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 4 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 4 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (Farbe)	2400 dpi x 600 dpi
Schnittstelle	USB
Prozessor	Samsung 360 MHz
Installierter RAM (Max.)	32 MB (32 MB)
Druckersprache	SPL-C
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Karten
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität	20000 Seiten

Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003, Apple MacOS X 10.3 - 10.5
Microsoft Zertifizierung	Certified for Windows Vista



Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Laser - Farb
Breite	38.8 cm
Tiefe	31.3 cm
Höhe	24.3 cm
Gewicht	11 kg

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 4 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 4 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (Farbe)	2400 dpi x 600 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	26 Sek.
Druckersprache	SPL-C
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung

Prozessor

Prozessor	Samsung 360 MHz
-----------	-----------------

RAM

Installierter RAM (Max.)	32 MB / 32 MB (Max)
--------------------------	---------------------

Medienhandhabung

Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Karten
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 160 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 163 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter
Ausgabefachkapazität	100 Blatt

Kapazität

Monatliche Kapazität	20000 Seiten
----------------------	--------------

Erweiterung / Konnektivität

Verbindungen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
--------------	---------------------------------------

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 700 Seiten
----------------------------------	---

Certified for Windows Vista	Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
-----------------------------	--

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	350 Watt
Stromverbrauch	10 Watt
Standby/Ruhezustand	

Software /

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003, Apple MacOS X 10.3 - 10.5
-------------------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Betrieb)	45 dBA