

Lexmark Matrixdrucker 2590+ Serie



Qualitativ hochwertiger Formulareindruck

Die Lexmark Matrixdrucker 2590+ Serie bietet qualitativ hochwertigen Formulareindruck und leistungsstarke Funktionen wie Farbbänder mit hoher Kapazität, Unterstützung für Dokumente mit mehreren Schriftarten sowie Zeichen- und Seitenzähler.



Schwarz



Bis 556 Zeichen/
Sekunde bei 12 cpi



Mehrteilige
Formulare



Netzwerkmodell



Lexmark Matrixdrucker 2590+

Übersicht :

Zuverlässigkeit und Leistung

Mit Druckgeschwindigkeiten bis 556 Zeichen/Sekunde bei 12 cpi und einem robusten Design, für extreme Umgebungen und Druckvolumen, garantiert die Lexmark Matrixdrucker 2590+ Serie höchste Produktivität in jedem Arbeitsumfeld. Nutzen Sie den integrierten 2 MB-Flash-Speicher, der die Unterstützung für Barcodes, permanente Schriftarten und Remote Management erweitert.

Flexible Papierhandhabung

Schalten Sie einfach zwischen Push- und Pull-Einzug um und wählen Sie die Art der Papierhandhabung, die Ihre Anforderungen am besten erfüllt. Verwenden Sie den automatischen Papiereinzug, um Stapel von Einzelblattmedien, Briefhüllen oder mehrteilige Formulare einzulegen. Verwenden Sie den optionalen Traktor 2, um zwei Arten von Endlosformularen einzulegen.

Flexible Medienunterstützung

Drucken Sie auf unterschiedliche Arten von Medien, einschließlich einteilige oder mehrteilige Endlosformulare und einteilige oder mehrteilige Einzelformulare. Mehrteilige Formulare können ein Original und bis zu fünf Kopien umfassen.

Einfache Bedienung

Über das anwenderfreundliche Bedienpanel können Sie auf alle Druckerfunktionen zugreifen und zugleich die Druckerverwendung mit Zeichen- und Seitenzählern überwachen. Das Bedienpanel bietet auch eine Schriftartvorschau, über die Sie sicherstellen können, dass die richtige Schriftart in Ihrem Dokument verwendet wird.

Einfache Wartung

Unternehmen mit weltweiten Standorten müssen dank des universellen Netzteils keine separaten Niederspannungs- und Hochspannungsnetzteile bereithalten. Beim 2590n+ und 2591n+ unterstützen Sie der residente Webserver und Lexmark Markvision Enterprise bei der einfachen Wartung mehrerer Geräte von einem zentralen Standort aus.

Einfacher Anschluss

Mit dem Matrixdrucker 2590n+ und 2591n+ ist der Anschluss an Ihr Netzwerk einfach und sicher durch integriertes Ethernet und Sicherheitsfunktionen wie IPSec, HTTPS, SNMPv3 und 802.1x Authentifizierung.

Hohe Qualität und langlebig

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit mehreren Schriftarten und wechseln Sie die Verbrauchsmaterialien weniger oft aus. Die leistungsfähigen Druckköpfe haben eine Lebensdauer von bis zu 300 Millionen Zeichen und es sind Farbbänder mit automatischer Nachfärbung für den Druck von bis zu 8 Millionen Zeichen verfügbar.

LEXMARK
TM

Lexmark Matrixdrucker 2590+ Serie

Produktspezifikationen

Lexmark Matrixdrucker 2590+

Lexmark Matrixdrucker 2590n+

Lexmark Matrixdrucker 2591+

Lexmark Matrixdrucker 2591n+

Drucken	11C2949	11C2950	11C2951	11C2929
Artikelnummer Drucker	11C2949	11C2950	11C2951	11C2929
Drucktechnologie	24-Nadel-Drucker			
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 556 Zeichen/Sek. im Entwurfsmodus/schnell (12 cpi), Bis zu 480 Zeichen/Sek. im Entwurfsmodus (12 cpi), Bis zu 160 Zeichen/Sek. in Korrespondenzqualität (12 cpi)			
Maximale Druckbreite	203,2 mm			345,4 mm
Druckauflösung	360 x 360 dpi			
Speicher	512 KB			
MTBF-Wert	12.500 Betriebsstunden bei 25 % Auslastung			
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien	Optional: Farbband mit automatischer Nachfärbung (8 Millionen Zeichen im Draftmodus, Schriftgrad 10 cpi), Standard-Farbband mit automatischer Nachfärbung (4 Millionen Zeichen im Draftmodus, Schriftgrad 10 cpi)			
Artikelnummer Verbrauchsmaterialien	3070169 - Lexmark 24xx, 25xx Farbband mit hoher Kapazität (6 Stück) 3070166 - 23xx, 24xx, 25xx Farbband (6 Stück)			
Text-Schriftarten	Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, Orator, Presentor, Prestige, Script, 10, 12, 15, 17, 1, 20, 24 cpi, Proportional Spaced (PS)			
Geräuschemission im Stand-by-Modus	15 dB(A)			
Geräuschemission beim Drucken	55 dB(A)			
Papieroptionen	Zuführung für vorderen Traktor			
Papierhandhabung (Standard)	Automatische Einzelblattzuführung (schmal), Zweiter Papiertraktor (schmal)			
Papierhandhabung (optional)	Automatische Einzelblattzuführung (breit), Zweiter Papiertraktor (breit)			
Artikelnummer Papieroption	12T0693 - 2480, 2490, 2580, 2590 autom. Einzelblattzuführ. bis DIN A4 12T0695 - Zweiter Endlospapier-Traktor bis DIN A4 12T0697 - Ausgabefach für Einzelblätter - für 2400, 2500		12T0694 - Automatische Einzelblattzuführung bis DIN A4 12T0696 - 2481, 2491, 2581, 2591 zweiter Endlospapier-Traktor bis DIN A3 12T0697 - Ausgabefach für Einzelblätter - für 2400, 2500	
Unterstützte Medienformate	Papier oder mehrlagige Formulare, Einzelblätter schmal, Papier oder mehrlagige Formulare		Papier oder mehrlagige Formulare, Einzelblätter breit, Papier oder mehrlagige Formulare	
Unterstützte Medien	Trennsätze: Bis zu 1 + 5 Teile (max. Papierdicke 0,51 mm), Papier: 60-90 g/m ² (max. Papierdicke 0,11mm), Formulare: 70-90 g/m ² (max. Papierdicke 0,11 mm)			
Allgemeine Produktangaben	195 x 492 x 290 mm		195 x 634 x 290 mm	
Abmessungen (H x B x T)	195 x 492 x 290 mm		195 x 634 x 290 mm	
Gewicht	8 kg		9,8 kg	
Garantie	1 Jahr On-Site Repair Garantie			
Produkt-Zertifikate	www.lexmark.de			
Spezifizierte Betriebsumgebung	Luftfeuchtigkeit: 8 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 10 bis 40 °C			
Kompatibilität	Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Linspire Linux 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2			
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Server 2008 R2			
Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme	Centronics IEEE 1284 bidirektional parallel, USB Port, kompatibel mit USB 2.0 Spezifikation	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB Port, kompatibel mit USB 2.0 Spezifikation	Centronics IEEE 1284 bidirektional parallel, USB Port, kompatibel mit USB 2.0 Spezifikation	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB Port, kompatibel mit USB 2.0 Spezifikation
Standard-Schnittstellen	Interne serielle RS-232C-Schnittstelle		Interne serielle RS-232C-Schnittstelle	
Optionale lokale Schnittstellen	MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern), MarkNet N7000e (USB/extern), MarkNet N7002e (paralle/extern)	MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern)	MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern), MarkNet N7000e (USB/extern), MarkNet N7002e (paralle/extern)	MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern)
Optionale Netzwerkschlüsse	Epson-Emulation, PPDS			
Druckersprachen (Standard)	Epson-Emulation, PPDS			

Welches Modell eignet sich am besten für Sie?



2590+

2590n+

2591+

2591n+

24 Nadeln

24 Nadeln

24 Nadeln

24 Nadeln

Schmales Format

Schmales Format

Breites Format

Breites Format

Netzwerkfähig

Netzwerkfähig